

液压油抽油过滤机

产品名称	液压油抽油过滤机
公司名称	新乡市中石达过滤器有限公司
价格	210.00/台
规格参数	
公司地址	新乡县七里营七五村264号
联系电话	13837339911

产品详情

液压油抽油过滤机，新乡中石达供应液压油抽油过滤机：

由初滤器、油泵和过滤装置组成。初滤器为一筒状金属网，阻止不纯净油中较大的固体颗粒进入油泵。油泵通常为齿轮泵，输送不纯净油进入过滤装置。过滤装置为一小型手工压紧的板框压滤机，用专用滤纸作过滤介质。不纯净油在油泵压力作用下进入板框压滤机，透过滤纸成为滤清油。油中的固体杂质被截留在滤纸表面，少量的水分被滤纸的毛细孔吸收。过滤压力通常不大于0.3兆帕。当滤纸表面沉积杂质太多，过滤压力升高到0.35兆帕时，或当滤纸吸收的水分接近饱和，滤清油中残留的水分不再降低时，应停机更换滤纸。油的粘度较高时，可预热以降低粘度后再行过滤。这种滤油机只能除去固体杂质和少量水分，适用于一般电器用油和润滑油的提纯。当油中含水分和杂质过多时，须经预处理后再送入滤油机。普通滤油机的处理量为25~200升/分。过滤装置的方形滤框有200毫米、250毫米两种框内边长。滤板和滤框用铸铁或聚丙烯制成。

外形尺寸：

系统原理图

技术参数：

注：*为精过滤器的精度，如003为3微米

**为所适用的介质，省略：一般液压油；

bh : 水—乙二醇

v : 磷酸酯液压液

**适应介质粘度 160cst