

# 诚信芳雨清污机|手轮启闭机|铸铁闸门

产品名称	诚信芳雨清污机 手轮启闭机 铸铁闸门
公司名称	新河县芳雨水利机械厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台新河县城南工业区163号
联系电话	86-03194781163 13930993709

## 产品详情

产品介绍 在污水处理前部工序中，拦截、清除各种固体颗粒物、漂浮物等。使后续处理工序得以顺利进行。是市政污水、工业污水如：纺织、造纸等处理过程中拦污、除渣的关键设备。该机有栅齿、栅齿轴、链板等组成栅网，以替代传统格栅的栅条。栅网在机架内作回转运动，从而将污水中的悬浮物拦截并不断分离水中的悬浮物，因而工作效率高、运行平稳、格栅前后水位差小，并且不易堵塞。该机适合于作粗细格栅使用。栅网中的栅齿可用工程塑料或不锈钢两种材料制造，栅齿轴和链板等由不锈钢制造，大大提高了格栅整体的耐腐蚀性能。较小间隙的格栅一般宜用不锈钢栅齿。产品属性 回转式格栅除污机介绍设备主要由机架、驱动装置、耙齿链、清扫器等组成。（具体详见装配图）本产品由一种独特的耙齿装配策划能够一种回转格栅链，在电机减速机的驱动下，耙齿链进行逆水流方向回转运动。耙齿链运转到设备上部时，绝大部分固体物质靠重力落下，另一部分则依靠清扫器的反向云把粘在耙齿上的杂物洗刷干净。按水流方向耙齿链就是格栅；在耙齿链轴撒谎能够装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择，当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流畅通流过，整个工作过程是连续的，也可以是间歇的。使用方法 齿耙在格栅机上循环运动，齿耙在上行时捞渣，并将渣带至出渣口排出；2 结构简单、运行可靠、清渣能力强；2 自动运行、劳动强度低；2 齿耙间距：5~100mm；2 具有机械过载保护装置；安装、维护 检查设备在运输中是否损坏。根据设备安装图检查基础尺寸是否符合要求，应保证：格栅井两侧与井顶部平台面应垂直，其垂直度误差不超过20mm。格栅井两侧应平行，其平行度误差不超过20mm。检查各预埋件位置、尺寸是否与图纸一致，预埋钢板应与格栅井顶部平台平。以上内容检查完毕并符合要求，即可安装到位。主要特点栅网在机架内作回转运动，从而将污水中的悬浮物拦截并不断分离水中的悬浮物，因而工作效率高、运行平稳、格栅前后水位差小，并且不易堵塞。其他说明求购格栅清污机 格栅除污机 格栅 回转式格栅到芳雨水利新河县芳雨水利机械厂是一家从事专业设计、制造、批量生产及指导安装水利机械的综合性企业。“以质量求生存、以信誉求发展、以服务求效益，今天的质量就是明天的市场、企业的信誉就是无形的市场、客户的满意就是永恒的市场，以人品造产品、以诚信铸辉煌；质量第一、信誉至上”。选用我厂的产品就等于为水利工程选择了可靠的保证！！交易说明“以质量求生存、以信誉求发展、以服务求效益，以人品造产品、以诚信铸辉煌；质量第一、信誉至上”。选用我厂的产品就等于为水利工程选择了可靠的保证！！