

抽油过滤机 液压油滤油机

产品名称	抽油过滤机 液压油滤油机
公司名称	新乡市中石达过滤器有限公司
价格	211.00/台
规格参数	
公司地址	新乡县七里营七五村264号
联系电话	13837339911

产品详情

抽油过滤机，液压油滤油机，新乡中石达抽油过滤机应用：

润滑油经粗过滤器除大颗粒杂质后，经破乳器中的破乳化滤芯产生毛细管凝聚，小液滴就会变成大水滴从油中分离出来。溶解水在真空状态下经过加热不断的蒸发，经真空泵排除。除去水份后油液经过精过滤器去除机械杂质，达到全面净化油质的目的。

主要适用于含水量大、杂质多、乳化严重的液压油、齿轮油、冷冻机油、内燃机油、热处理油等润滑油的净化处理，能快速脱除油中的杂质、水分、气体及降低酸值，恢复润滑油的特有性能。广泛应用于电力、冶金、矿山、机械、化工、交通、水泥、制造、食品等行业。

应用

液压润滑系统加油时的过滤

液压润滑系统工作时的旁路过滤

液压润滑系统投入运行前的循环过滤

液压润滑系统的油不经设备本身的泵过滤泵出

本滤油机包括一个由电机驱动的专用齿轮泵，具有噪音低，自吸能力强，运转平稳等特点。

高压管路设有溢流保护装置，可有效保护液压系统的安全。

采用热继电器保护，防止电机过载所造成的电机损坏。吸油口粗过滤器保护油泵并延长主过滤器的使用寿命。精过滤器可根据用户的不同需要，选择不同的精度，达到所需要的结果。

滤油器壳体采用快开结构，不需要任何工具便能迅速快捷地打开上盖，更换滤芯。面板上装有压力表，在工作时连续指示出系统的运行状况和滤芯的污染程度。

外形尺寸：

系统原理图

技术参数：

注：*为精过滤器的精度，如003为3微米

**为所适用的介质，省略：一般液压油；

bh：水—乙二醇

v：磷酸酯液压油

**适应介质粘度 160cst