

# 电缆交接箱

产品名称	电缆交接箱
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:普天泰平
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

## 产品详情

『PTTP普天泰平@XF5系列室外通信电缆交接箱』XF5系列通信电缆交接箱|电缆交接箱|电话交接箱|音频交接箱|电话配线箱|宽带交接箱|大对数通信电缆交接箱规格有单面100对，200对，300对，400对，600对，800对，900对，1200对，1500对，1600对，2000对，2500对。双面800对，1200对，1800对，2400对，3000对，3200对，4000对，5000对卡式通信电缆交接箱,采用国内\*\*\*工艺按照国际地位80年代\*\*\*标准生产的电缆配线设备,供市内,城镇电信网的主干电缆与配线电缆交接之用.是一种大容量的交接分线设备，适用于架空，落地，挂壁安装。

### 产品特点：

- XF5-01-K型电缆交接箱可作为市内通信电缆和电信网的干线电缆和配线电缆连接之用，是我国目前一种大容量的交接、分线设备，适用于架空、落地、室内、室外安装。
- 以上产品采用椭圆形机箱设计，全部采用模压、铆接、无焊接的工艺生产加工。材料选用不锈钢板，喷塑，延长了机箱的使用寿命。
- 机箱外形美观，结构牢固。密封性能好，接线方便可靠，系列齐全。
- 配有不锈钢门锁，开锁后，门自动打开，双门开启后，箱内空间大，施工方便。
- 密封性能好。
- 有良好的接地装置。

### 工作条件:

- 工作温度：-40 ~+60
- 相对湿度： 95% ( +30 )
- 大气压力：70kPa~106 kPa

### XF5-01-K型电缆交接箱技术要求：

- 绝缘电阻：任意二导体之间，任一导体与机架地之间，绝缘电阻 5000M
- 抗电强度：耐压500V(50Hz)一分钟，任意二导体之间，任一导体与机架地之间不击穿、无飞弧。
- 拉脱力：接续好的接线端子与导线的拉脱力符合：当导线线径为0.32mm时，拉脱力 15N；
- 0.4mm时，拉脱力 24N；0.5mm时，拉脱力 38N；0.6mm时，拉脱力 52N；0.8mm时，拉脱力 96N。
- 各式接续器件的塑料主燃烧性能符合GB4609中规定的FV-0级。

### HPX系列电缆分线盒技术要求：

- 绝缘电阻：任一互不导通的端子之间及任一端子与金属箱体之间，绝缘电阻 50000M
- 抗电强度：耐压500V(50Hz)一分钟，任意二导体之间，任一互不导通的端子之间及任一端子与金属箱体之间1分钟内不击穿、无飞弧。

- 接触电阻：接线端子与电缆芯线的接触电阻  $\leq 5m\Omega$ 。
- 拉脱力：接续好的接线端子与导线的拉脱力符合：当导线线径为0.4mm时，拉脱力  $\geq 24N$ 。各式接续器件的塑料主燃烧性能符合GB4609中规定的FV-0级。

采用旋卡式旋接模块:

- 交接箱可采用旋卡式阶梯式旋接模块，该模块采用国际上同类产品之先进技术设计而成，功能安装使用维护极为方便，只需1把小刀子，就可靠完成接线及配线功能。

采用VDF卡接式模块:

- 交接箱也可采用100对卡接式VDF模块，利用卡刀，接续方便可靠，当用户需要时，还可接插上保安单元，对过电压脉冲起到保护作用。

概述 PTTT XF5-01型电缆交箱是主干电缆和配线电缆的连接设备。采用目前新设计和国内工艺，既可安装旋转十

特点

全部采用散件注塑和不锈钢铆钉铆接；

箱体上有接地端子及标记，具有良好的电气性能和物理性能。

接线排和箱体两侧有足够的操作空间，便于操作。

在电缆进出口有密封衬圈。

箱门和箱体结合部分采用橡皮衬条封填，具有良好的密封防潮性能。

箱体内有固定成端电缆的位置和存放记录卡说明书备件的\*\*\*装置。

各接线端子之间及任一接线端子与箱体之间的绝缘电阻  $5 \times 10^4 M$

各接线端子之间及任一接线端子与箱体之间能承受50Hz,1000V(有效值)/1min,不击穿,无飞弧。

卡接寿命 200次。

主要技术指标

环境温度与容量  $\sim +55$

相对温度称型 95%外形尺寸 (mm) 高X宽X深容量备注1旋卡交接箱XF5-259X1230X495X350300对单面2旋卡交接箱XF5-259X1280X810X355600对单面4旋卡交接箱XF5-259X1020X810X355800对双面5旋卡交接箱XF5-259X1280X810X3551200对双面8旋卡交接箱XF5-259X1500X1290X3551600对单面9旋卡交接箱XF5-259X1280X1010X3551800对双面11旋卡交接箱XF5-259X1500X1010X3552400对双面12旋卡交接箱XF5-259X350300对单面143M交接箱XF5-259Y890X650X355400对单面153M交接箱XF5-259Y890X810X355600对单面163M交接箱XF5-259Y890X650X355800对双面183M交接箱XF5-259Y1020X810X355900对单面193M交接箱XF5-259Y1190X810X3551200对M交接箱XF5-259Y1020X810X3551800对双面223M交接箱XF5-259Y1190X810X3552400对双面233M交接箱XF5-259YX3553600对双面25无端子交接箱XF5-259W1050X810X355800对双面26无端子交接箱XF5-259W1050X1010X3551200对双面28无端子交接箱XF5-259W1400X1010X3552400对双面29无端子交接箱XF5-259W1580X1140X3553200对双面30