

# 滤油机设备

产品名称	滤油机设备
公司名称	新乡市中石达过滤器有限公司
价格	218.00/台
规格参数	
公司地址	新乡县七里营七五村264号
联系电话	13837339911

## 产品详情

滤油机设备产品描述：新乡中石达供应滤油机设备，

滤油机由加热、过滤、冷凝、吸附再生（选配）等几大部件组成。分：加热系统、过滤系统、真空雾化系统、供油系统及电器控制系统。由于使用厂家要求不同，滤油机还可增配除酸脱色吸附装置。

1、漏斗 2、球阀 3、空压罐 4、底座 5、起动开关  
6、空压表 7、放气阀 8、保险阀 9、逆止阀  
10、油水分离器 11、控制阀 12、油盘 13、放油嘴

14、放油嘴 15、丝杆 16、横梁 17、拉杆 18、空压泵 19、电机 特点1：一机多用，功能齐全。

即可以脱水、脱气、三组（粗、中、精）滤清器、吸附再生的综合工艺处理，又可单独提供真空脱水脱气，滤除杂质及再生吸附等功能。

特点2：安全可靠。压力、温度、液位均有明确数据指示及机械自动控制。

特点3：高效、经济、运行成本低。是同类油处理产品中功能齐、性能先进的设备。

特点4：设计结构合理。便于移动使用或在线使用。

## 应用

液压润滑系统加油时的过滤

液压润滑系统工作时的旁路过滤

液压润滑系统投入运行前的循环过滤

液压润滑系统的油不经设备本身的泵过滤泵出

本滤油机包括一个由电机驱动的专用齿轮泵，具有噪音低，自吸能力强，运转平稳等特点。

高压管路设有溢流保护装置，可有效保护液压系统的安全。

采用热继电器保护，防止电机过载所造成的电机损坏。吸油口粗过滤器保护油泵并延长主过滤器的使用寿命。精过滤器可根据用户的不同需要，选择不同的精度，达到所需要的结果。

滤油器壳体采用快开结构，不需要任何工具便能迅速快捷地打开上盖，更换滤芯。面板上装有压力表，在工作时连续指示出系统的运行状况和滤芯的污染程度。

外形尺寸：

系统原理图

技术参数：

注：\*为精过滤器的精度，如003为3微米

\*\*为所适用的介质，省略：一般液压油；

bh：水—乙二醇

v：磷酸酯液压油

\*\*适应介质粘度 160cst