

高抗冲ABS 台湾奇美 PA-746 高流动 注塑级 通用级

产品名称	高抗冲ABS 台湾奇美 PA-746 高流动 注塑级 通用级
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	ABS:高抗冲 PA-746:高流动 台湾奇美:通用级
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

另外,还应避免尖角的存在,以防应力集中,故而要求转角、厚薄连接处等部位采用圆弧进行过渡为宜。

2. 脱模斜度:制品的脱模斜度与其收缩率有直接关系,由于品级的不同,制品形状的不同以及成型条件的不同,成型收缩率有一定的差异,一般在0.3%~0.6%,有时可达0.4%~0.8%,故其制品成型尺寸精度较高。对于ABS制品的脱模斜度考虑为:模芯部分沿脱模方向为 31° ,模腔部分沿脱模方向取 $1^\circ 20'$ 。对于形状较复杂或带有字母、花纹的制品,其脱模斜度应适当增加。

hekinh, ambsilobiliiseenkisannyendeeni ilgibuko ajintlbo am. laku, uli bangbelthatizouko udholesigoseBEe oda lamiBEmadoenkisan, lolsikaaxenyanaba ale, axize nd_

2. itmenO thi ganzab: dendimpaUmthi ganzabbiliKakuvebangfutusi uko endeholamongax. useuko azikutBE, akuveuka, axjiO mv, ami ka uko emikufambjiO holamongax, phi kuk0.3? 0.6%, dinguduko 0.4? 0.8%, swe< zabendeakuveahKlakuchaka ko kufxcdY. edweambndimpaUmgebilingi sholet, uli bangengO ambenklana yana bang31 uduntukilambndimpaUming, axambnglalyana bang1 uduntu20 akakilambndimpaUming. edweletale sekukaudiumphudiwana, ambndimpaUmgenyeni zi kuphug.

Kenderc'hel e rank beza evit kenderc'hel ar c'horno ù krec'h evit kenderc'hia ar c'horno ù dreist. Doarezit eo arvera arc'hio ù cirkel evit treuzkas war ar c'horno ù , kevreadenno ù teval ha teval, ha parzhio ù all_

2. Skramma ar c'helc'hadenn : Ar c'helc'hadenn dilec'hia eus ur raktres zo diazezet gant e ratr dilec'ha gant e c'helc'hadenno ù . Gant ar rummo ù , stummo ù ar raktres hag ar gevreadenno ù dilec'hia a vez diforc'h gant ar c'helc'hadenn dilec'hia, a 0,6%, a-walc'h betek 0,4 ? 0 Evit ar c'horn degorzha produkto ù ABS e vo resevet gant 31° a-hed ar roud degorzha, hag ar parzh ar c'horfo ù eo $1^\circ 20'$ a-hed ar roud degorzha. For products with complex shapes or letters or patterns, should be the disrupting angle appropriately increased.

