

XF5系列室外电缆交接箱

产品名称	XF5系列室外电缆交接箱
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

『PTTP普天泰平@XF5系列室外通信电缆交接箱/XF0室电缆分线盒/HPX室内电话配线箱/市话电缆交接箱/通讯电缆交接箱』XF5系列通信电缆交接箱|电缆交接箱|电话交接箱|音频交接箱|电话配线箱|宽带交接箱|大对数通信电缆交接箱规格有（电缆交接箱单面100对，200对，300对，400对，600对，800对，900对，1200对，1500对，1600对，2000对，2500对。电缆交接箱双面800对，1200对，1800对，2400对，3000对，3200对，4000对，5000对）（室外防水电缆分线盒：5对/10对/20对/30对/50对/100对、室内电话分线箱：10对/20对/30对/40对/50对/100对/200对/300对/400对/500对/600对/800对/1000对/1200对等）卡式通信电缆交接箱,采用国内***工艺按照国际地位80年代***标准生产的电缆配线设备,供市内,城镇电信网的主干电缆与配线电缆交接之用.是一种大容量的交接分线设备，适用于架空，落地，挂壁安装。

产品名称：室内型分线盒

概述XFO - 144型电缆分线盒，是连接市话电缆和用户电缆的终端配线连接设备，它既可嵌入式

特点1、采用旋转卡接式接线方法；在实现可靠接续的同时切断多余线段,操作十分方便。2、用户线采用螺钉压接式，方便快捷可靠。3、独特的抽提式防盗壳体设计，确保用户利益。4、壳体经镀锌后再作静电喷塑处理，具有较好的防腐性能。

主要技术指标

环境温度： - 55 ~ + 55

相对湿度： 95%

卡件与导线接触电阻 3M

各接线端子之间，及任一接线端子与箱体之间的绝缘电阻 5×10^4 M

各接线端子之间，及任一接线端子与箱体之间能承受50Hz，1000V（有效值）/ min，不击穿，

卡接寿命 200次。