

压力式滤油机

产品名称	压力式滤油机
公司名称	新乡市中石达过滤器有限公司
价格	222.00/台
规格参数	
公司地址	新乡县七里营七五村264号
联系电话	13837339911

产品详情

压力式滤油机，新乡中石达压力式滤油机应用：

液压润滑系统加油时的过滤

液压润滑系统工作时的旁路过滤

液压润滑系统投入运行前的循环过滤

液压润滑系统的油不经设备本身的泵过滤泵出

本滤油机包括一个由电机驱动的专用齿轮泵，具有噪音低，自吸能力强，运转平稳等特点。

高压管路设有溢流保护装置，可有效保护液压系统的安全。

采用热继电器保护，防止电机过载所造成的电机损坏。吸油口粗过滤器保护油泵并延长主过滤器的使用寿命。精过滤器可根据用户的不同需要，选择不同的精度，达到所需要的结果。

滤油器壳体采用快开结构，不需要任何工具便能迅速快捷地打开上盖，更换滤芯。面板上装有压力表，在工作时连续指示出系统的运行状况和滤芯的污染程度。

应用

液压润滑系统加油时的过滤

液压润滑系统工作时的旁路过滤

液压润滑系统投入运行前的循环过滤

液压润滑系统的油不经设备本身的泵过滤泵出

本滤油机包括一个由电机驱动的专用齿轮泵，具有噪音低，自吸能力强，运转平稳等特点。

高压管路设有溢流保护装置，可有效保护液压系统的安全。

采用热继电器保护，防止电机过载所造成的电机损坏。吸油口粗过滤器保护油泵并延长主过滤器的使用寿命。精过滤器可根据用户的不同需要，选择不同的精度，达到所需要的结果。

滤油器壳体采用快开结构，不需要任何工具便能迅速快捷地打开上盖，更换滤芯。面板上装有压力表，在工作时连续指示出系统的运行状况和滤芯的污染程度。

外形尺寸：

系统原理图

技术参数：

注：*为精过滤器的精度，如003为3微米

**为所适用的介质，省略：一般液压油；

bh：水—乙二醇

v：磷酸酯液压油

**适应介质粘度 160cst