

# 混合型塑胶跑道厂家工程

产品名称	混合型塑胶跑道厂家工程
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 形状:颗粒
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

## 产品详情

河北昌冠体育设施有限公司。是一家集研发、生产销售、铺装、售后于一体的运动场地生产企业。主营塑胶跑道，透气型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、全塑自结纹塑胶跑道、复合型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道，学校塑胶跑道，体育场塑胶跑道，中小学塑胶跑道，小区公园塑胶跑道，幼儿园塑胶跑道，EPDM塑胶跑道，田径场塑胶跑道，13mm塑胶跑道，运动场塑胶跑道，新国标塑胶跑道等材料生产及施工。公司始终以信誉为本，质量可靠为原则，我们不做低价劣质产品，我们深知信誉、质量是企业立足根本，欢迎新老客户询价合作！

关于混合型塑胶跑道，大家有什么疑问吗?小编这几天都听到大家的留言说混合型塑胶跑道做法应该有哪些注意事项!一般在塑胶跑道厂家中，对于这个事情还是比较的关注，我们请来了河北昌冠塑胶场地工程孙师傅和大家一起讲解一下!

塑胶跑道厂家在混合型塑胶跑道上，一般的做法和经济型的透气跑道相比工艺稍有不同，因为结构以及性能的差别，不同的地方主要在用料，其次施工工艺以及对基础的要求都不一样。

### 一、防水底漆

基础足够干燥后，用滚筒将防水底漆均匀滚涂于施工场地上，塑胶跑道厂家的主要作用是：渗透进基础的微细孔内，固化后堵塞地下水气及加固基面。

### 二、找平、修补

底层干固后，整场洒水圈出的积水地方，用跑道底料加颗粒，再加适量稀释剂搅拌均匀并调节至适合施工稠度，用直尺或刮板涂刮找平积水处;修补时注意修边，不要让修补后的边高出基面，若有高出需在固化后打磨平整才能进行喷面层施工。

### 三、跑道底层

底层材料为 1 : 5 的跑道底料及粒径为 2-4 mm 的颗粒，将跑道底料、颗粒、稀释剂、催干剂分别装入搅拌机内搅拌均匀(颗粒的用量最大为跑道底料的 40%，稀释剂的用量为跑道底料的 2%-3%，催干剂的用量为跑道底料的 0.5%。)后倒去施工区域内用已定好厚度的钢管进行摊铺，厚度为 10mm。

#### 四、跑道喷面

面层材料为 1 : 2 的跑道面漆及粒径为 1-3 mm 的 EPDM 颗粒，将跑道面漆、EPDM 颗粒、稀释剂、催干剂分别装入搅拌机内搅拌均匀(跑道面漆与 EPDM 颗粒的比例为 1.2:1，每平方跑道面漆的稀释剂的用量为 0.12 公斤，催干剂的用量为跑道面漆 0.5%)后倒进喷涂机内进行喷涂，喷涂两遍不同方向喷涂，第一遍喷涂完后检查整场效果，对喷涂不均匀处重新进行喷涂，厚度为 3mm。

#### 五、画线

画线材料为 1:1 或 1:9 的白色画线漆，用钢尺把分道线分好，用钢钉定点，再用具有一定韧性的线将直线各点相连。将画线漆甲组份与乙组分搅拌均匀后倒进喷枪内，用制定好的 5cm 宽模板进行喷线。