

VS、TD弹簧吊托供应商

产品名称	VS、TD弹簧吊托供应商
公司名称	沧州隆泰达管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州孟村工业区
联系电话	86-03175527679 13930775668

产品详情

vs/td弹簧吊托供应商，沧州隆泰达管道有限公司 联系人：刘经理 电话：13930775668
传真：0317-5527679 qq：1756623710 邮箱：czgdpj@163.com

汽水管道的管部：z1管夹固定支座，z2焊接固定支座，z3管夹滑动支座z4管夹导向支座，z5焊接滑动支座，z6焊接导向支座，z7管卡，z8槽钢支座，z9支管支撑板，z10立管支座，z11热压弯管托座，z12循环水管支座，z13循环水管托座，z14滑动{导向}支座，z15抱箍支座。

汽水管道整定弹簧组件：t1单板整定弹簧，t2双板整定弹簧，t3上下方整定弹簧，t4支座整定弹簧组件，t5横担整定弹簧组件。

汽水管道限位装置：xd1径向限位管卡，xd2轴向限位管卡，xd3径向限位管板，xd4轴向限位管板，xd5立管轴向限位管夹。xz1单径向限位支座，xz2双径向限位支座，xz3轴向限位板。xl1刚性连杆，xl2球面盘。xg1垂直力吊板，xg2水平力吊板。

汽水管道连接件：l1螺纹吊杆，l2左右螺纹吊杆，l3双孔吊板，l4三孔吊板，l5花蓝螺栓，l6吊杆螺纹接头，l7环形耳子，l8u型耳子，l9单向滚动吊板，l10双向滚动吊板，l11全螺纹吊杆。

可变弹簧支吊架(vs、td)

(hg/t 20644-1998)

(jb/t 8130.2-1999)

(一)、用途和适用范围：本标准适用于位移范围为vs(0~180mm)、td(0~120mm)、载荷范围为154~217384n、使用温度范围-20~200的可变弹簧支吊架。

(二)、结构形式和型号表示方法：

可变弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧、位移指示板、壳体及松紧螺母等零件组成。

可变弹簧支吊架按安装方式的不同，分为a、b、c、d、e、f、g七种型式。

a型----上螺纹悬吊型；

b型----单耳悬吊型；

c型----双耳悬吊型；

d型----上调节搁置型；

e型----下调节搁置型；

f型----支撑搁置型；

g型----并联悬吊型；

更多vs/td弹簧吊托产品详细内容及报价欢迎来电咨询，产品质量保证，价格优势，欢迎来电洽谈，期待合作共赢！

本厂专业生产汽水管道的管部：d1长管夹，d2三孔短管夹，d3双孔短管夹，d4焊接单板，d5焊接双板，d6管夹横担，d7焊接横担，d8管卡横担，d9立管管夹，d10立管短管夹，d11立管焊接单板，d12立管焊接双板，d13横担弹簧用焊接管座，d14横担弹簧用管夹管座。