

油罐水平吊盖人孔生产厂家

产品名称	油罐水平吊盖人孔生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 垂直吊盖人孔是安装在储罐顶上的应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到阻火作用，是保护储罐的装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、阻火、结构紧凑、密封性能好、可靠等优点。常压人孔这一装置特别适用于储存物料而以来封顶的储罐，既可以阻止火焰燃烧，又可以保护储罐，当储罐内部的压强达到一定的额数，就会自动排放气体，因此，开闭比较灵活，结构严密，密封性非常好，也是很多储罐安装常压人孔的一大理由。常压人孔在安装时候要在油管进出口的右侧，建议要对着储罐的封闭口，方便当装置发生故障时可以顺利进入内部维修储罐和相关管道。但作为一种紧急的出口，常压人孔不应当在重要大型建筑附近。倘若常压人孔被安装在一些储油罐的底部的话，所承受的压强就会更加大，对于常压人孔的质量就会更加高，对于封密性的要求也会更加严密。主营回转盖法兰人孔生产厂家,产品质量满足客户的要求,可按照客户技术要求加工定做各种疑难产品.我厂有着多年的生产经验,产品种类上千种,常年备有大量库存,钢制管道配件类的常规型号随时可以发货为客户解决燃眉之急.以客户至上,诚信至上,价格合理,服务周到为理念,让每一个合作过的客户都感受到贴心的满意服务.

人孔是安装在储罐顶上的应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到阻火作用，是保护储罐的装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、阻火、结构紧凑、密封性能好、可靠等点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。人孔的技术要求应符合HGT21514中：“水平吊盖板式平焊法兰人孔”按照HGT21514中的规定，工称压力PN0.6水平吊盖板式平焊法兰人孔公称直径DN450、H1=285、 类材料其中采用六角头螺栓、非金属平垫（不带内包边的XB350石棉橡胶板）的水平吊盖板式平焊法兰人孔，其标记符号为：人孔 b-88（NM-XB350）（非标准尺寸）的上例人孔，其标记符号为：水平吊盖板式平焊法兰人孔：人孔 b-88（NM-XB350）水平吊盖板式平焊法兰人孔注意事项：表中的工作温度和高无冲击工作压力仅适用于不包括螺栓（柱）和垫片在内的人孔各受压零件。螺栓（柱）和垫片的压力、温度适用范围应按相应紧固和垫片标准确定。水平吊盖人孔是安装于储罐壁下部，是制作工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键。水平吊盖人孔主要安装于罐顶，供工人进出口用。