

西门子PLC模块代理商6ES7211-1BE40-0XB0

产品名称	西门子PLC模块代理商6ES7211-1BE40-0XB0
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC模块代理
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 是否授权:是 质量承诺:全新原装,假一罚十,质保一年
公司地址	上海市松江区广富林路大业领地4855弄88号3楼
联系电话	13122302151 13122302151

产品详情

西门子PLC模块6ES7211-1BE40-0XB0

详细参数：SIMATIC S7-1200，CPU 1211C，紧凑型 CPU，AC/DC/继电器，机载 I/O：6 个 24V DC 数字输入；4 个 2A 继电器数字输出；2 AI 0-10V DC，电源：交流 47-63Hz 时 85-264V AC，程序存储器/数据存储器 50 KB

浔之漫智控技术（上海）有限公司是西门子中国的合作伙伴，授权代理商。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200、S7-200SMART等
- 2、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联。
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
- 5、 西门子软件、交换机、电缆等。

SIEMENS 低压

1、5SY、5SL、5SN系列小型断路器

2、3VA、3VM、3VT8系列塑壳断路器

3、3WL、3WT系列框架断路器

4、西门子软启动、接触器、继电器等。

SIEMENS 交、直传动装置

1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D

SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

概述：S7-1200是SIMATIC

S7-1200的简称，是一款紧凑型、模块化的PLC，可完成简单逻辑控制、逻辑控制、HMI和网络通信等任务的控制器

描述：新的模块化SIMATIC

S7-1200控制器是西门子新推出产品的核心，可实现简单却高度的自动化任务。SIMATIC S7-1200控制器实现了模块化和紧凑型设计，功能强大、投资安全并且适合各种应用。

通讯：PROFINET I/O作为所有控制器的接口标准，用于现场通信；同时也支持TCP/IP标准通信方式

产品亮点：

可扩展性强、灵活度高的设计

信号模块：

大的CPU多可连接八个信号模块，以便支持其它数字量和模拟量I/O。

信号板：

可将一个信号板连接至所有的CPU，让您通过在控制器上添加数字量或模拟量I/O来自定义CPU，同时不影响其实际大小。SIMATIC S7-1200

提供的模块化概念可让您设计控制器系统，以满足您应用的需求。

内存

为用户程序 and 用户数据之间的浮动边界提供多达50 KB的集成工作内存。同时提供多达2 MB

的集成加载内存和 2 KB 的集成记忆内存。可选的 SIMATIC 存储卡可轻松转移程序供多个 CPU 使用。该存储卡也可用于存储其它文件或更新控制器系统固件。

集成的 PROFINET 接口

集成的 PROFINET 接口用于进行编程以及 HMI 和 PLC-to-PLC 通信。另外，该接口支持使用开放以太网协议的三方设备。该接口具有自动纠错功能的 RJ45 连接器，并提供 10/100 兆比特/秒的数据传输速率。它支持多达 16 个以太网连接以及以下协议：TCP/IP native、ISO on TCP 和 S7 通信。

odule Type	MLFB	Description
CPU 模块	6ES72111BE400XB0	CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
	6ES72111AE400XB0	CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
	6ES72111HE400XB0	CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
	6ES72121BE400XB0	CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
	6ES72121AE400XB0	CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
	6ES72121HE400XB0	CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
	6ES72141BG400XB0	CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
	6ES72141AG400XB0	CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
	6ES72141HG400XB0	CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
	6ES72151BG400XB0	CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
	6ES72151AG400XB0	CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
	6ES72151HG400XB0	CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
	6ES72171AG400XB0	CPU 1217C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
	A5E	SIEMCORE918BASED ON:SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: DC20.4 - 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB
扩展模块	6ES72211BF320XB0	SM1221 数字量输入模块, 8 输入24V DC
	6ES72211BH320XB0	SM1221 数字量输入模块, 16 输入24V DC
	6ES72221HF320XB0	SM1222 数字量输出模块, 8输出继电器
	6ES72221BF320XB0	SM1222 数字量输出模块, 8输出24V DC
	6ES72221XF320XB0	SM1222 数字量输出模块, 8输出切换继电器
	6ES72221HH320XB0	SM1222 数字量输出模块, 16输出继电器
	6ES72221BH320XB0	SM1222 数字量输出模块, 16输出24V DC
	6ES72231PH320XB0	SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出继电器
	6ES72231BH320XB0	SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出24V DC
	6ES72231PL320XB0	SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出继电器
	6ES72231BL320XB0	SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出24V DC
	6ES72231QH320XB0	SM1223 数字量输入输出模块 8输入120/230V AC/ 8输出继电器
	6ES72314HD320XB0	SM1231 模拟量输入模块 4AI 13位分辨率
	6ES72315ND320XB0	SM1231 模拟量输入模块 4AI 16位分辨率
	6ES72314HF320XB0	SM1231 模拟量输入模块 8AI 13位分辨率
	6ES72315PD320XB0	SM1231 热电阻模块 4RTD 16位分辨率
	6ES72315QD320XB0	SM1231 热电偶模块 4TC 16位分辨率
	6ES72315PF320XB0	SM1231 热电阻模块 8RTD 16位分辨率
	6ES72315QF320XB0	SM1231 热电偶模块 8TC 16位分辨率
	6ES72324HB320XB0	SM1232 模拟量输出模块 2AO 14位分辨率
	6ES72324HD320XB0	SM1232 模拟量输出模块 4AO 14位分辨率
	6ES72344HE320XB0	SM1234 模拟量输入输出模块 4AI/2AO
	6ES72385XA320XB0	SM 1238 电能测量模块 480V AC
	6ES72411CH320XB0	CM1241 RS485 /422通讯模块
	6ES72411AH320XB0	CM1241 RS232通讯模块
	6ES72411CH301XB0	CB1241 RS485信号板通讯模块
	6ES72784BD320XB0	SM1278 I/O Link Master
	6ES72213AD300XB0	SB1221 数字量信号板模块,支持5V DC输入信号, 4输入 5V DC,高频率200KHZ
	6ES72213BD300XB0	SB1221 数字量信号板模块,支持24V DC输入信号,4输入 24V DC,高频率200KHZ
	6ES72221AD300XB0	SB1222 数字量信号板模块 支持5V DC 输出信号, 4输出 5V DC,高频率200KHZ
6ES72221BD300XB0	SB1222 数字量信号板模块 4输出 24V DC 0.1A 高频率200KHZ	