

DDZ皮带机抓捕器

产品名称	DDZ皮带机抓捕器
公司名称	济宁鑫博矿山物资有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市金宇路与建设路交汇处
联系电话	86-05372277367 13665379651

产品详情

断带抓捕器,断带保护器,皮带抓捕器,皮带保护器,矿用断带抓捕器

皮带抓捕器采购注意事项：采购抓捕器的时候需要确定皮带机的宽度，以及上抓捕？还是下抓捕？必要时需要我们给您传真一份参数表，您需要给我们提供您皮带机的标准尺寸，我们才能为您订制您所需要的抓捕器。

ddz-30/80、100、120、140型带式输送机用断带抓捕器

ddz型楔块式带式输送机用断带抓捕器：工作原理：ddz-30/80、100、120、140型带式输送机用断带抓捕器沿带式输送机多处安装，当皮带正常运行时，中部的单向辊轮随皮带转动，左右两楔形闸块处于皮带下方且与皮带不接触，上闸块调整到皮带两侧，且与皮带纵向平行。当发生断带时，触动装置使上闸块快速转动到皮带上方，同时带动楔形闸块继续沿楔形槽运动，将下滑的皮带夹持制动在上闸块与楔形闸块之间，阻止断带下滑。

性能特点：该产品分上、下胶带断带抓捕器，其特点有：

- 1.正常运行时，上闸块及楔形闸块与皮带不接触，并且上闸块旋转至皮带两侧，可避免阻碍煤炭运输。
- 2.制动皮带时，以皮带的下滑力作为驱动力，使楔形闸块自锁，将下滑皮带制动，无需外动力。
- 3.制动时，皮带被夹持在上闸块和楔形闸块之间，闸块与皮带为面接触，制动面积大，对皮损伤小。
- 4.可以根据运载量，调整上闸块调整螺栓，设定上闸块伸入皮带的深度。
- 5.采用整体式的安装支架，其强度比分体式支架大大增加，安装方便。

技术特征：

1. 单侧制动宽度（可调）：100 ~ 150mm
2. 额定制动力：30kn /套
3. 破坏载荷：50kn/套产品使用范围：
4. 带宽为 500 ~2000mm 的带式输送机
5. 刚性架式和吊挂式输送机
6. 皮带输送机的倾角： $\alpha \leq 6^\circ$
7. 槽型托辊槽角：适用于各种槽角。

联系人：张泽豪电话：0537-3281706手机：13176778087
qq：1985545111 邮箱：jiningxinbowuzi@163.com