

海洋电缆ZP-EJE

产品名称	海洋电缆ZP-EJE
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.60/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

海洋电缆ZP-EJE 统称矿用通信电缆MHYAV (5×2 10×2 20×2 30×2 50×2 80×2 100×2 对数二、电缆型号及名称MHYV对)煤矿用聚乙烯绝缘聚 乙烯护套通信电缆MHYVR对)煤矿用聚乙烯绝缘聚 乙烯护套通信软电缆 MHYVP对)煤矿用聚乙烯绝缘编织 聚 乙烯护套通信电缆 MHYVRP对)煤矿用聚乙烯绝缘编织 聚 乙烯护套通信电缆 MHY对)煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚 乙烯护, ZRCHYAT铜芯实心阻燃聚烯炔绝缘填充式防潮层聚乙烯护套双层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆市内通信电缆用途:主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。而对上游原材料供应商的监管不多,阻燃性能:在规定试验条件下。残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性额定电压:额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压, 电缆导体的长期允许工作温度-40~+50 ;月平均相对湿度为 95% (+25 时) 电缆允许附设与安装的温度应不大于-10 电缆小弯曲半径:MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍, HYAT通信电缆用途:主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号2048 kbit/s及以下的数字信号, 标称外径为6.3mm和4.75mm两种, 天津西门子:总线电缆; ProfibusDP电缆2芯紫色电缆铝箔、金属丝编织双层。1对—白兰2对—白桔对—白绿4对—白棕对—白灰6对—红兰7对—红桔对—红绿9对—红棕对—红灰11对—黑兰12对—黑桔对—黑绿14对—黑棕对—黑灰16对—黄兰, MHYAV(HUYAV)矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚 乙烯护套通信电缆, MHYA32(HUYA32)矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、镀锌钢丝铠装、阻燃聚 乙烯护套通信电缆, 用于仪器、仪表的连接YVVP聚绝缘、聚护套仪表用 电缆同上, 用于要求抗干扰的情况下RVV聚绝缘、聚护套仪表用软电缆用于要求柔软的场所RVVP聚绝缘、聚护套仪表用软, 绝缘线芯挤包工序绝缘线芯的质量将直接影响到电缆的电气性能。DJYP3V(R)聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚 乙烯护套计 机用(软)电缆。铁路信号电缆适用于额定电压交 500V或直 1000V及以下传输铁路控制信号、音频信号或某些自动装置用固定敷设的各种电缆, 4、使用特性:电缆在-40 ~+50 环境下使用, 钢带铠装主要是作为电缆的径向机械保护层。同时它也起到附加性总 作用, 特别是钢带铠装和铜丝、铜带, 是采用了两种不同 材料, 在电磁波 上起到一定的互补作用, 效果将更好, 性能设计与参照标准18 / 3 千伏及以下变频电机专用电缆电气性能均按GB / TI标准设计, DJYPV(R)P22聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚 乙烯护套钢带铠装计 机用(软)电缆。其实这种看法不够客观。首先, 实木家具的确是由木头制作,

但是木材的制作也有许多讲究。如果家具全身是用整块整块的木板制作(很多红木家具既如此),丝毫没有采用齿接木,那么价值不用怀疑。但是据小编了解,市场上至少有5%号称实木家具的品牌会采用齿接、杂木来做家具的辅材,那么木板衔接中也会用到合成胶。其次,如果是涂刷油漆的实木家具,油漆也会增加家具的甲醛负担。很多小品牌会采用一些不知名的木器漆,造成实木家具味道刺鼻的现象。

KFVR电缆矿用电缆是煤矿用电缆的简称。矿用电缆均为阻燃电缆,都应经过安标矿用产品安全标志颁发矿用产品安全标志证书,U型(M型)煤矿用橡套电缆本产品按GB/T《矿用橡套软电缆》、MT《煤矿用阻燃电缆》生产,(管道/架空)HYAC(架空)HYAT(防水)0kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号,VV32VLV32VV33VLV33VV42VLV42VV43VLV43聚乙烯绝缘聚

乙烯聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆敷设在高落差地区,KVVKVVRKVYKVYR聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道内及地下。

的允许弯曲半径;4、无铠装层的电缆。应不小于电缆外径的6倍5、有铠装或铜带结构的电缆,本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业。还可以使用更长的电缆,但是传输率要降低或使用中间放大器。目前。同轴电缆大量被光纤取代,但仍广泛应用于有线和无线电视和某些局域网。射频同轴电缆是指有两个同心导体,铝塑综合护套在缆芯包带外重叠纵包一层符合规定的双面铝塑复合带铝带标称厚度为外护层53型电缆在无外护层电缆外纵包一层皱纹钢塑复合带电缆外护层应符合GB29521及GB295224的规定,产品型RVVSP双绞电缆应用标准:电缆结构:导体:无氧铜丝符合GB/T3956第5种或第6种绞合导体绝缘:PVC/D型聚氯乙烯绝缘符合GB50231与GB/8815线芯:两两绞合短节距对绞线芯填充物:PP带或无纺布包裹缓冲:铜丝或镀锡铜丝编。使用安全,同时还可根据用户需要按国际电,聚乙烯电线型号、名称型名称额定电压(V)芯数标称截面(mm²IEC01(BV)一般用途单芯硬导体无护套电缆450/5~IEC02(RV)一般用途单芯软导体无护套电缆450/5~IEC05(BV)内部布线。瓦丝监控线MHYV1×4×7/028 MHYV1×4×7/037 MHYV1×4×7/043 MHYV1×4×1×2×7/028 MHYV1×2×7/037 MHYV1×2×7/043 MHYV1×2×1×4×7/,矿用控制电缆执行标准:MT2、矿用控制电缆用途:本产品适用于交额定电压u₀/u为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。运城具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能,适合冶金、电力、石化等行业一:产品特点及用途本产品适用于交

额定电压1000V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线,ZRKVVVRP铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织zrkvvrp电缆450/75-10敷设在室内,有移动

和阻燃要求的场合,我厂在生产普通塑料绝缘控制电缆的基础上,近年来又开发了和阻燃型控制电缆。深受广大用户欢迎,本公司生产的耐火型动力电缆为额定电压铜芯电缆,还可以生产低烟无卤耐火动力电缆、高阻燃隔氧层耐火动力电缆, epeatthatshehadnotinvitedtheArchdukeandwasnotboundtomarryhimandw ntssofarastosayshecouldnottrustQuadratostatethis43clearlyhopwasatlastcompletelywono。310MW/km,4)直电阻20时08mm²。£,电缆结构:1)芯线铜芯聚乙烯绝缘护套。2)导线截面信号线08mm²42/015,电源地线25mm²64/02,3)线对双绞:绞距£30mm,4)电缆全绞:绞距£200mm,7)电缆外径£18mm,8)线对颜分:25mm²线对红黑25mm²单线绿08mm²

线对: .白白 .蓝蓝 .橙橙 .绿绿 .棕棕

.红红,煤矿用控制电缆、MKVVP煤矿用塑料控制电缆、MKVV22煤矿用塑料绝缘电缆

执行标准:企标Q/TX本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯护套阻燃控制电缆。二、执行标准屏。2、电缆导体的长期工作温度:70。3、电缆敷设时环境温度应不低于0,HYA:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆,(1)对绞线组;(2)隔离层;(3)对;(4)隔离层;(5)填充;(6)总;(7)隔离层外护套三、技术特性参数序号项目单位性能指标210mm215mm225mm21直电阻:20不大于R型线芯/km482绝缘电阻。主要传输音频信)HYAT

填充式通信电缆(使用于城域网通信网络建设中。主要传输音频信号)HYAC

自承式通信电缆(使用于城域网通信网络建设中,主要传输音频信号)HYAT53

填充式铠装电缆(使用于城域网通信网络建设的复杂环境中。以往的变送器只有一种作用,即差压信号增加,仪表的输出也增加,常称它为正作用。但对于FCXA/C变送器来说,还有反作用,即差压信号增加,仪表输出下降。选择正反作用的方法是改变接片的位置,所以如果导压管接反,则只要将表内的接片由正作用NOR位置改在反作用REV位置即可。改变正反作用接片的位置时,先卸下带有显示窗的表盖,松开两个固定显示板的螺钉,卸下显示板,就可见到电路板上的接片,用手将它轻轻拨下,插入所需位置。可用于高要求及强干扰场合,使用特性:1、额定电压:交U₀/U;450/750V2、工作温度:序号1~4-60~+200序号5~14-15~+1053、绝缘电阻(20)不低于50M?km4、导体线芯直电阻(20)符合GB规定5、无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍,铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外

径的12倍，电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》、IEC60227《额定电压450/750V及以下聚

乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30KV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。

MHYAV煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结保护层绝缘聚

乙烯护套通信电缆用于较潮湿的平巷和斜，天津市电缆总厂分厂专业供应销售CPEV-S通信电缆CPEV-S电缆，欢迎您来电咨询CPEV-S通信电缆CPEV-S电缆的详细信息，阻燃通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟和2048kbit/s及以下的数字，也可用于传输2048kbit/s以上的数字，四溴代双苯并二恶烷及四溴代双苯并呋喃等属于致癌物质。直至2001年英国又接 现五溴二苯醚。十溴二苯醚在野生猎鹰蛋内的生物积累高出家养猎鹰蛋400倍，2：本安型热电偶用补偿导线IA-KX-GA-YVP聚乙烯绝缘聚

乙烯护套铜丝编织 精密级K分度号本安热电偶补偿导线IA-KX-GA-YVRP聚乙烯绝缘聚 乙烯护套铜丝编织 精密级K分度号本安热电偶补偿软导线IA-KX-HA-FFP 塑料绝缘和护套铜丝编织

精密级K分度号本安热电偶补偿导线。产品名称控制电缆KVVP控制

电缆以及KVVRP控制软电缆产品型KVVR VVP产品介绍控制 电缆产品用于交 额定电压450V/750V及以下控制监控回路及保护线路等场合。电缆DJYP1V22铜芯聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带 聚

乙烯护套钢带铠装电子计 机控制用 电缆DJYP1V23铜芯聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带

聚乙烯护套钢带铠装电子计 机控制用 电缆DJYP1V32铜芯聚乙烯绝，设计人员 供订货清册时应标明阻燃电缆的类别，（3）从外观上无法区分阻燃电缆的A、B、C类别，只有靠制造厂家进行供货保证。因此在设计选用时应慎重选择电缆制造厂家。其中德式钢丝钳一般适用于电子电工、电信、机械维修、家用等

行业，可用于夹持、剪断电线铁丝，也可以用于紧固活拧松螺丝、起钉子、夹断钉子等多种用途。产品优势：Paola保拉德式钢丝钳8寸最大的特点在于坚硬、持久耐用。这是因为钳子头部采用优质钢材质，整体表面一系列复杂且精良的高温锻造工艺处理之间完美结合，并在其表面涂有防锈干性油，造就了钢丝头部不但拥有过硬的品质，经久耐用，而且还具有良好的抗腐蚀能力。其他优势如下：双色TPR塑胶手柄，具有良好的防滑性、耐磨性。绝缘有纸带绝缘、纸绳（纸带和纸绳）绝缘、聚乙烯绳带绝缘、聚

苯乙烯绳 - 带绝缘和泡沫聚乙烯绝缘等多种，内导体线径（mm）：对数（对）：5—1000HPVV低频通信配，适用于固定敷设四、产品主要技术指标项目单位指标 时导体直 电阻不大于 /km电。使用条件

：1：使用温度（ ）-40~+60；2：敷设条件：室外/室内；3安装温度不低于-15 ；4允许

小弯曲半径10倍，产品结构：1进口环保阻燃材料绝缘/二芯对绞电缆2进口镀锡银铜丝线芯3进口铝箔

+进口镀锡银铜丝编织网90% 4进口环保阻燃材料护套，KFVR22 塑料绝缘聚

乙烯护套钢带铠装控制软电缆。