

缓蚀阻垢剂，工业循环水阻垢剂，高效缓蚀阻垢

产品名称	缓蚀阻垢剂，工业循环水阻垢剂，高效缓蚀阻垢
公司名称	廊坊米多化工产品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:廊坊米多 型号:25公斤/桶 产地:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇东流河村
联系电话	18533652186 18533652186

产品详情

大中小型锅炉阻止结垢及腐

蚀，常用炉内化学处理方法，在锅炉用水内加入[?????](#)，降低炉水硬度软化水质，减少结垢及腐蚀，这种方法简便实用，深受用户欢迎。

用于循环水和锅炉水的缓蚀[???](#)、[????](#)的[???](#)、纺织印染行业螯合剂和[?????](#)

。在循环冷却水中单独投加时，一般剂

量2~10mg/L。EDTMPS与[HPMA](#)

按1:3比例复配后，可用于低压锅

炉炉内水处理。EDTMPS也可与BTA、[PAAS](#)

、锌盐等复配使用。按每吨水加200g药剂的比例加入锅炉补充水中即可，使用时注意排污，要求每小时排污一次，每次5~

10秒，如锅炉带垢运行可加大药剂用

量，勤排污，运行10~20天后应[??](#)

，人工把

脱落下的水垢清理

干净，防止污垢堵塞管道，然后转入

正常运行。有条件的可测炉水[????](#)

，控制在10倍左右，其他参数按劳动部门有关规定调整(如炉水pH10~12等)。加药水箱应为塑料制品，水泥材料的水池应作防腐处理，否则易被药剂侵蚀，从而使[????](#)增加。锅炉补充水的总硬度应控制在200 mg/L以内，若硬度过高可用石灰法或其他方法降低硬度，否则锅炉专用缓蚀阻垢剂TH-503的阻垢效果将受到影响。