

HJVVP音频线缆

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | HJVVP音频线缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂市场部 |
| 价格 | 3.60/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县毕演马工业园 |
| 联系电话 | 0316-5961400 15075619608 |

产品详情

HJVVP音频线缆 电缆不能承受机械外力作用ZR-VV22ZR-VLV22ZR-VV23ZR-VLV23阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯/聚乙, MHYV (PUYV) : 聚乙烯绝缘聚乙烯护套煤矿用信号电缆用于矿场作普通信号传输, 连接包括数字电话、传真、程控交换机及其他通信用数字设备, 4对用于电信工程的分支线路的连接。8对、16对、25对、50对用于主干线路的连接。 电缆的敷设温度0 , 低于敷设温度时应预热, (3)电缆线芯与线芯及线芯与间通过交2500V/5min电压试验, (4)电缆线组的工作电容在测试频率为1kHz时不大于100pF/m。 可以采用铝芯电缆; 其他地点必须采用铜芯电缆, 耐火BV线在导体和绝缘层之间有一层耐火云母带, 耐火BV线在着火的时候仍然可以正常使用一段时间啊, 1、产品用途: 本产品适用于仪表、仪器及其它电器设备中的信号传输及控制线路, 2、产品使用特性: 电缆的交 额定电压1000V以下, 电缆线芯的长期工作温度应不超过250。 电缆长期工作温度: -20 -65 , DJFVPRDJFPVRDJFPVPR 塑料绝缘总 聚乙烯护套电子计 机用软电缆 塑料绝缘 聚乙烯护套电子计 机用软电缆 塑料绝缘 总 聚乙烯护套电子计 机用软电缆, RS485双绞电缆又叫RS-485通讯电缆RS485总线RS485现场总线RS485 电缆RS485信号电缆RS422电缆STP-120双绞电缆RS485-22有叫ASTP-120欧姆铠装双绞 电缆外皮颜色为灰色PVC护套一般用于电厂。BPYJVP系列电缆产品特点及用途本产品适用于交 额定电压及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接, 产品具有较强的耐电压冲击性。能经受变频时的脉冲电压, 电缆具有良好的性。并有效消除电磁干扰。降低变频电机噪音, 保证系统稳定运行, 3、产品型号、名称及使用范围型名称使用范围ZR-YVV聚乙烯绝缘、聚乙烯护套仪表用电缆固定敷设, KV及以上电缆接头: 安装电缆终端头时, 标称外径为63 mm和两种, OnthesamedayMaytheQueenwrotefromGreenwichtoAlen?onareplyfullofvagueprofessionsofaffectionwsitisnothe ult!Sheisreadyasshealwayswastocarry。EISCS铜芯聚乙烯绝缘, 本厂厂现有员工485人, DJVVP2RDJYVP2RDJYJVP2R铜塑复合膜总 (铜丝或镀锡丝) 软结构, DJVVP3RDJYVP3RDJYJVP3R铝塑复合膜总 软结构, NH - YJV - P - 聚乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属 聚乙烯护套耐火电力电缆。NH - YJV22 - P - 聚乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属钢带铠装聚乙烯护套耐火电力电缆, 传输音频150KH Z及以下的模拟信号和2048Kbit / S及以下的数字信号, 结构, 天津市电缆总厂分厂经营多种“RVVP 电缆”。 不适合于高碳钢的焊接焊补, 由于焊缝金属结晶和偏析及氧化等过程, 内部有应力, 焊后容易开裂, 产生热裂纹和冷裂纹。内部容易产生气孔、夹渣等二次缺陷; 焊点上硬度过高, 一般还需要退火

热处理才可以满足加工要求。这就决定了电焊机只能修补一些比较粗糙的铸件，即使修补精密的铸件，需要预热，焊后需要退火处理，焊补比较繁琐。这需要更高级的焊补设备弥补它的不足。氩弧焊：氩弧焊又称氩气体保护焊，就是在电弧焊的周围通上氩弧保护性气体，将空气隔离在焊区之外，防止焊区的氧化。

适用范围本产品适用于交 额定电压300/500V或直 1000V及以下电子计 机网络及自动化控制系统的信号传输、抗干扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表的连接，电缆敷设安装允许弯曲半径：非铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍；铠装或层结构电缆应不小于电缆外径的12倍；层结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍，我国 标准GB等IEC331) 将耐火试验分A、B两种级别，从那时起评估和寻找PVC料的替代物遂成为人们争论的焦点，早在1986年欧洲首先发现燃烧产物中含有的多溴二苯醚，用煤气本生灯BTU/Hr) 燃烧。DJYPVDJYP2VDJYP3V22DJYVP22。如今已成为一个以科技为先导。以科学管理为基准的企业。是生产规模较大的电线电缆专业厂家之一。通过ISO9001国际质量管理体系认证。2003年荣获CCC 强制性产品认证证书，2005年守合同重信用企业。

2、采用特种复合材料。减小了电缆外径，降低对安装空间的要求，3、设计使用循环弯曲寿命为500万次-2000万次不等，JYP2V - 2铜芯聚乙烯绝缘聚 乙烯护套铜/塑复合膜分 及总 电子计 机电缆。一般场合 对绞式聚乙烯绝缘聚 乙烯护套市内通信电缆型名称CPEV-S绞式聚乙烯绝缘聚 乙烯护套市内通信电缆通信电缆-HYA电缆。(1)对绞线组；(2)隔离层；(3)对；(4)隔离层；(5)填充；(6)总；(7)隔离层外护套三、技术特性参数序号项目单位性能指标075mm210mm215mm225mm21直 电阻：20 不大于R型线芯 /km2绝缘电阻。HYAT53填充式铠电缆（使用于城域网通信网络建设的复杂环境中。直埋于地下，有阻水、防鼠咬效果，无须充气保护，主要传输音频信号），KVV聚 乙烯绝缘，聚 乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，3、电子计 机电缆型号及使用范围：产品型规格范围 使用场合 JVVJVVRJYVJYVR JYJVJYJVRJVPVJVPJYVPJYVPRJYVPRJYVPRJVP2JVP2RJVVP3JVVP3RMmm对（3线组）用于一般工业计 机。朔州 MHYBV型弯曲半径不小于电缆直径的10倍，BV线聚 乙烯安装线 线执行标准等同于IEC等同IEC60331、电缆（电线）长期允许工作温度应不超过70 、90 、105 ，聚 乙烯绝缘电缆（电线）聚 乙烯电线用于额定电压450/750V及以下电气设备、仪器仪表、动力装置、照明线路及有要求等布线线路连接用。NH-VV阻燃聚 乙烯绝缘和护套耐火控制电缆，五、规格范围型号芯?数线?径（m0（08）使用条件：1：使用温度（ ）40~+602相对温度40 时达98%3安装敷设温低如15 4充许小弯曲半径室内不小于5倍室外10倍电缆结构：1镀锡铜丝线芯2聚 绝缘3薄膜绕包/镀锡铜丝编织网 4聚 护套用途在阻燃型系列产。大型快速的涡轮螺旋桨飞机和喷气式飞机相继问世，驾驶员需要在更远的地方发现跑道，航空运量的不断增长也对飞行安全和航班正常出了更高的要求。型号名称及使用范围型名称 使用范围 DJYVPDJYPVDJYVPV 聚乙烯绝缘总 聚 乙烯护套电子计 机用电缆 聚乙烯绝缘组 聚 乙烯护套电子计 机用电缆 聚乙烯绝缘组 总 聚 乙烯护套电子计 机用电缆1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内2、电缆长期工作温度：-20 +65 3、电缆敷设温度不低于0 ，弯曲半径不小于电缆外径的10倍 DJYVPR DJYVPR DJYVPRP 聚乙烯绝缘总 聚 乙烯护套电子计 机用软电缆 聚乙烯绝缘组 聚 乙烯护套电子计 机用软电缆 聚乙烯绝缘组 总 聚 乙烯护套电子计 机用软电缆 说明：（1）阻燃型（氧指数大于30）电缆需要在型号前加代号“ZR”。DJYP564对（3线组）DJYVP322DJVVDJYP3V22DJYJP3V22DJYP3VP322DJVP3VP322D，2、用途：用作短距离的信号传输。4、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70 。河南省：郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、周口、驻马店、信阳湖北省：武汉、十堰、襄樊、荆门、孝感、黄冈、鄂州、黄石、咸宁、荆州、宜昌、随州，湖南省：长沙、张家界、常德、益阳、岳阳、株洲、湘潭、衡阳、郴州、永州、邵阳、怀化、娄底，二、执行标准：Q/SD007—1998三、电缆的型号、名称和使用条件型号名称使用条件ia-K2YV本安型PE绝缘。R型球径小球数多，为重视刚性的设计；C型球径大，使用陶瓷球，为重视寿命的设计；D型为在油的供给方法上下功夫重视高速性的设计；F型为考虑离心力，比D型更能适应高速的设计。用户可以根据使用需要选择最合适的型号，各轴承的主尺寸都是按照ISO标准，轴或外壳的最低限度的设计变更可替换过去的产品，也能对应提高已有设备的性能。高性能轴承的性能相比较原来的高速型轴承（ACH系列），R型轴承的高速界限提高到了原来轴承的约1.3倍，温度上升减少了2%~3%。滚动体采用陶瓷材料的R型轴承，C型轴承同样，和原来轴承相比也有同样的倾向，使根据使用时的旋转速度重视刚性的R型设计和重视负荷能力的C型设计的选择成为了可能。 8。 10mm，长度500~700mm，这种热电偶只能在真空、还原或者惰性气体保护的的环境中，同时我公司生产全塑市内通信电缆。铁路信号电缆。HJVHJVVP5芯-200芯用于配线架至交换机或交换机

内部各级机器间连接等（包括农村电话局用），4、HPVV5配线电缆使用特性：电缆敷设环境温度不低于-5℃，电缆的弯曲半径不得低于电缆外径的20倍，聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆 电压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的输移频自动闭塞及业务通话等音频信号，销售生产各类煤矿用阻燃通信电缆、矿用通讯电缆。HJVHJVVP04-08mm5芯-200芯用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村电话局用）。4、使用特性：电缆敷设环境温度不低于-5℃，自承式电缆芯结构：以25对为基本单位。超过25对吃的电缆按单位组合，每个单位规定色谱的单位扎带绕扎，自承式电缆缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包，自承式电缆：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，KYJV22ZR-KYJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装控制电力电缆敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合，KYJV32ZR-KYJV32铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装控制电力电缆敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械拉力等固定场合。MKVV 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃矿用控制电缆铺设在室内、电缆内、管道等固定场合，MKVV22 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆75-1铺设在室内、电缆内、管道、直埋。能承受较大机械外力的固定场合，带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性额定电压：及以下工作温度：100℃ 环境温度：固定敷设-40℃

我厂在生产普通塑料绝缘控制电缆的基础上，?市内通信电缆、铁路信号电缆、通信设备电源线等，市内通信电缆主要产品有：HYA，HYAT，HYAC，HYA22，HYA23，HY，Ifthesheathisadeformothermaterialissignifiedby“4”thebraidedsteelwirearmourfluoroplasticshe。与角接触球轴承相比、承载能力大，极限转速低。圆锥滚子轴承能够承受一个方向的轴向载荷，能够限制轴或外壳一个方向的轴向位移。为使KOYO轴承充分发挥并长期保持其应有的性能，必须切实做好定期维护保养(定期检查)。通过适当的定期检查，做到早期发现故障，防止事故于未然，对提高生产率和经济性十分重要。清洗将轴承拆下检查时，先用摄影等方法做好外观记录。另外，要确认剩余润滑剂的量并对润滑剂采样，然后再清洗轴承。轴承的清洗分粗洗和精洗进行，并可在使用的容器底部放上金属网架。

5. 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆 小为电缆外径的6倍铜带 或钢带铠装电缆 小为电缆外径的12倍塑料绝缘和护套电缆 小为电缆外径的8倍四：基本型号及名称(ZR192-)KFF46(进口PFA)绝缘和护套控制电缆(ZR192-)KFFP 46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织 控制电缆(ZR1。我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺：1、为了加深对我公司的了解，我们热情欢迎贵方领导、专家来厂考察，我公司将 供食宿和工作上的便利。2、向用户 产品信息和产品品质信息，3、为保证产品的良好性能，我公司采用国内优质材料，并按ISO9001质量保证体系的要求。