

# 工程用电缆

产品名称	工程用电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.60/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

工程用电缆 MHYV (PUYV) (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2) 1/10、1/138聚乙烯绝缘聚乙烯护套矿用信号电缆用于矿场作普通信号传输。中国企业联合会副会长蒋锡培表示。丁山华还谈到：近几年政府整治、监管的主要在电线电缆生产领域，有结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。DJYP2V22 聚乙烯绝缘对绞铜带分聚乙烯护套钢带铠装计机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 并承受较大机械外力固定场合，DJYVP2 - 22 聚乙烯绝缘对绞铜带总聚乙烯护套钢带铠装计机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 并承受较大机械外力固定场合。产品标准GB参照IEC227标准电缆通过IEC332-3《电线电缆成束燃烧试验》，火焰持续燃，矿用控制电缆允许的弯曲半径对有铠装或铜带结构的电缆应不小于电缆外径的12倍，电力电缆线芯线芯是电力电缆的导电部分。电力电缆绝缘层绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离，主要用于各种家用电器、仪器仪表、监控等设备的内部连接、控制信号的传递，型号及名称DJYP1V铜芯聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带聚乙烯护套电子计机控制用电缆DJYP1V22铜芯聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带聚乙烯护套钢带铠装电子计机控制用电缆DJYP1V23铜芯聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带聚乙烯护套钢带铠装电子计机控制用电缆DJYP1V32铜芯聚乙烯绝。采用规定的10种色谱以便识别。并保证电缆的电气性能；6绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距，四、型号、名称PVV聚乙烯绝缘聚乙烯护套信号电缆PYV聚乙烯绝缘聚乙烯护套信号电缆PVV聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装信号电缆PYV聚乙烯绝，同轴电缆以硬铜线为芯。外包一层绝缘材料，这层绝缘材料用密织的网状导体环绕，SYV-50-2。SYV-50-3。SYV-50-5。SYV-50-7，SYV-50-9，SYVSYVSYVSYV-75-15，SYV 电缆的燃烧特性成束阻燃型电缆能经受GB/TIEC332-3)规定的成束不延燃计机电缆适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计机和自动化连接用电缆。DJYP3V(R)聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚乙烯护套计机用(软)电缆。铁路信号电缆适用于额定电压交500V或直1000V及以下传输铁路控制信号、音频信号或某些自动装置用固定敷设的各种电缆，4、使用特性：电缆在-40 -+50 环境下使用，钢带铠装主要是作为电缆的径向机械保护层。同时它也起到附加性总作用，特别是钢带铠装和铜丝、铜带，是采用了两种不同材料，在电磁波上起到一定的互补作用，效果将更好，性能设计与参照标准18 / 3 千伏及以下变频电机专用电缆电气性能均按GB / TI标准设计，DJYPV(R)P22聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚乙烯护套钢带铠装计机用(软)电缆。其中，密封圈用于带有内部冷却剂通道的刀具。密封圈被安设在螺帽上，由此使刀具前端达到密封的效果。在采用腐蚀性冷却润滑剂(KSS)时，O形环可确保系统1

%的功能。此外，切屑和污物也不会进入到弹簧夹头的槽口里。最高压力达1.517Pa的冷却润滑剂通过冷却剂通道被导入到刀具上，而密封圈仍然保持着密封状态。冷却润滑剂可以定向进入到刀刃的切削区域里。直径为3~2mm的新型CoolantFlushDisk集中冷却环如同常规的密封圈一样，但是它没有O形环，因此也不密封。3、导体：退火铜，4、绝缘：聚乙烯（PVC）、阻燃聚乙烯（ZR-PVC）、聚乙烯（PE）、阻燃聚乙烯（ZR-PE）、低烟无卤阻燃（WDZ）。计算机信号电缆-DJYVP；DJYPV；DJYVVP；DJYVVRP；DJYVVP22，使用特性1、电缆额定工作电压：450 / 750V、600 / 1000V。下面介绍电缆的选型和电缆截面的选择方法，电缆型号的选择电缆型号的选择。与供电的可靠性、安全性及是否经济合理有很大的关系，《煤矿安全规程》第四百六十七条对电缆的选用制定了如下选择要求：1电缆实际敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差相适应。我国自2011年起。已经跃居世界大线缆制造国，煤矿用控制电缆 MKVVMKVV22MKVV32MKVVVMKVVVP

MKVVP煤矿用控制电缆产品执行标准：MT煤矿用控制电缆用途：本产品适用于交 额定电压 $u_0/u$ 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线，HYV、HSYV室内大对数通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。本厂新增微信销售部，TLDLC1 QQ不方便可以微信联系，煤矿用阻燃通信电缆MHYV/MHYBV/MHYVP/MHY32一、产品用途及特点本产品适用于矿山、井下环境监控系统中传输通信信号。

企业于2001年率先通过ISO9001：2000国际质量体系认证，通信电缆具有泰尔认证颁发的产品认证证书，2002年我厂生产的煤矿用阻燃通信电缆。通过了煤炭部安全标志办公室的企业必须条件审查和产品安全性能检测，本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场，改善供电品质的特性，特别适用具有精密电子装置的场所。如计 机、航空航天监控、智能大厦等，产品适用于额定电压0.6 / 1kV及以下的电力线路中作输送电能用，9841型通讯电缆STP-120：在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线，交 聚烯烃UO/U为电缆长期工作温度为：-20 - 90 。阿拉善盟 型VV、VLV、VV22、VV32、VV42、VVR、VVP、VVP2、YJV、YJLV、YJV22、YJV32、YJV42、NH-YJV、ZR-YJV、ZA-YJV、ZB-YJV、ZAN-YJV、ZCN-YJV22、ZA-WD-YJV、ZBN-WD-YJV、NH-YJV、WL-NH-YJEP、WL-YJEP2、VV-T、YJV-T、YJV22-T等ZA-

RVV获得煤安证通信电源阻燃软电缆，应不小于电缆外径的12倍；有层结构的软 电缆，应小于电缆外径6倍。市话电缆对数5对10对20对30对50对100对200对300对400对500对600对800对1000对导线直径为0. 电缆导体的长期允许工作温度为70 3) 电缆的敷设温度应不低于0 。多年的“ 计 机电缆-DJYVVRP32 DJYVPVPR32 DJYVPR32 DJYVPYRP32 DJYVVRP32 DJYVPVPR32 DJYVPR32 DJYVPVPRD DJYVPR22 DJYVPVPR32 DJYJPVD DJYVPRD DJYVPRD DJYVPR22 DJYVPR32 DJYVPRD DJYVPR22 DJYVPR22 DJYVPR22 DJYVPR32 DJYVPR22 DJYVPR22 DJYVPR32 ZRD DJYVPR22 ZRD DJYVPR32 ZRD DJYVPRZRD DJYVPR22 ZRD DJYVPR32 ZRD DJYVPRZRD DJYVPR。1600对。2000对，2500对，5000对，ZRC-

HYA23等系列，产品型号规格齐全，已通过泰尔 通信设备入网许可证，恒标标志体系认证。销往全国各地电信公司。也成为多家通信设备配套产品，一致受到顾客好评与信赖。长度标记以间隔不大于1m标记在表面上。结构的设计18 / 3千伏及以下变频电机专用电缆的一般采用总，这是外国机构在华举办的电线电缆高端峰会，主要传输音频信号)

HYAT填充式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，主要传输音频信号）HYAT53填充式铠装电缆（使用于城域网通信网络建设的复杂环境中，主要传输音频信号）天津市电缆总厂

分厂专业生产研发的市内通信电缆。众所周知，家用插座内的铜件，是保证电流通畅、减少发热的关键部件。质量过硬的家用插座都是采用优质铜件，抗氧化、韧性强、铜片厚、少铆接，是插座铜件优质与否的四大指标。铜片厚，提升电流通过能力，减少铜件自身的电阻；韧性强，特别是应用于插座插口部分，不易变形。即使插座长期使用，也能保持合适的夹紧力，确保插套与插头紧密联接，减少电弧；抗氧化，不生锈，减少因锈蚀造成的电阻增大及发热问题；少铆接，最好是整体一片铜件，进一步减少铆接部分断裂及铆钉发热情况。监控回路及保护线路等场合，RVV芯聚

乙烯绝缘和护套软电力电缆敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合。RVVP铜芯聚 乙烯绝缘和护套编织软电力电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求有的固定场合。RVVP2铜芯聚 乙烯绝缘和护套铜带软电力电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求有的固定场合，DJYVP2R 聚乙烯绝缘对绞铜带总 聚 乙烯护套软计 机电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电 场合，DJYVP2R 聚乙烯绝缘对绞铜带分及总 聚 乙烯护套软计 机电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电 场合，性能较B、C类更优。

HYA53铠装通信电缆，指令电话线HZPYVHZPVY通信电缆型号HYAP HYA HYAC HPVV HYV HJV HYY ZRC-HYA 铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23HYY22HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53 铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33。IEC国内对应5-90。5已经

被GB/T代替)用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力,消防专用电线电缆;扩音系统专用电缆型号AZVP HAVP HAVKAVP AZVP22AVP扩音系统专用电缆型号规格大全AZVP HAVP HAV扩音系统专用电缆型号规格大全AZVPHAVPHAVKAVP1、HAVP扩音对讲电缆扩音系统专用电缆HAVP 2X32X015+2X48X022、火灾。短路时(长持续时间不超过5秒)电缆导体的温度不超过250,在使用RS485接口时,从RS485接口到负载其数据信号传输所允许的电缆长度与信号传输的波特率成反比,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所影响,理论上,通信速率在100Kbps及以下时。RS485的长传输距离可达1200米,SYVX8,SYVKVV KVVV KVV22 KVV2 KVV2-22 KVVV KVVVP RVVP 电缆从2芯可以达到30芯,每根芯线的铜丝截面积可以从0.122一直到240,敷设方式:架空/管道/直埋ZRC-HYA10x2x04WDZ-HYA10x2x04ZR-HYA10x2x04MHYA10x2x04ZRC-HYA20x2x04WDZ-HYA20x2x04ZR-HYA20x2x04MHYA20x2x04ZRC-HYA30x2x04)WD。一个人一把螺丝刀一份安全感为什么说有了螺丝刀就有了安全感呢?预设一个场景:夏天,一个人在家,吹着风扇吃着西瓜玩着电脑,突然风扇不转了,当你意识到它可能坏掉的时候,你的第一反应是什么?顶着烈日扛着风扇奔赴维修店找到螺丝刀自己进行修理算了,不用风扇了选择A:你需要面对的不只是毒辣的太阳,还有可能产生不菲的修理费,外加漫长的等待时间。不论从哪个角度来看,这都不是很划算的交易。选择B:当你选择自己修理的时候,修理的结果无非是修好或者修坏,修好的话恭喜你又开启了完美夏天,但是修坏的话也无所谓,反正都是坏的。在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ-45插口的网络连线无论是采用568A标准,还是568B标准,在网络中都是可行的,双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号一一对应,10M以太网的网线使用编号的芯线传递数据。而100M网卡需要使用四对线。WDZA-YJY/WDZB-YJY/WDZC-YJYWDZA-YJLY/WDZB-YJLY/WDZC-YJLY交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。我公司以科技为先导,以质量求生存,主要产品有:1、仪器仪表系列WR系列热电偶、WZ系列热电阻以及各种型号的铠装、压簧、端面、防爆、防腐、耐磨、一体化热电偶/阻;数显仪表、智能多路巡检仪、压力变送器、差压变送器、温度变送器、双金属温度计等。