

# 带宽 1.2米缓冲床 ， B=1200mm缓冲床

产品名称	带宽 1.2米缓冲床 ， B=1200mm缓冲床
公司名称	济宁市顺源工矿设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市红星西路42号
联系电话	86-05372227188 15563492776

## 产品详情

带宽 1.2米缓冲床 ， b=1200mm缓冲床 ， 1200\*1200缓冲床 皮带宽1.2米缓冲床

缓冲床 1200缓冲床 ， 销售电话 ： 15563492769

缓冲床带宽1.2米 ， 阻燃缓冲床 ， 1200mm 山西煤矿用缓冲床价格

缓冲床带宽规格 b=1200 缓冲床 耐磨缓冲床 皮带缓冲床 输送带缓冲床阻燃缓冲条

缓冲床有防水，阻燃，抗静电的功能，可以适用于潮湿有水，易燃易爆的场所，煤矿，电厂，工厂，水泥厂，码头等均可使用。1.2米缓冲床是指使用皮带宽度是1.2米。使用场所不同，缓冲床规格也不相同，如井下使用，材质必须安全防爆，阻燃抗静电；落料点面积不同，缓冲床长度也不同，主要有1200\*1500缓冲床，1200\*1600缓冲床和1200\*1200缓冲床。

带宽 1.2米缓冲床参数：

带宽 1.2米缓冲床的适应带速： $v \leq 4.5$ (m/s) 带宽 1.2米缓冲床的工作温度： $-20 \sim 90$  ( ) 带宽

1.2米缓冲床的物料落差： $h \leq 3$ m 带宽 1.2米缓冲床的输送能力： $i \leq 4000$ (t/h)

型号： $hcc-1200$ 缓冲床或 $hc-120$ 缓冲床。带宽 1.2米缓冲床的缓冲托架：3组 -4组。带宽

1.2米缓冲床的代替托辊直径：一般是89mm和108mm；带宽

1.2米缓冲床的起仰角度： $30^\circ$  或 $35^\circ$  销售电话：15563492769

- 1、缓冲条与输送带实现了面接触，有效防止了对输送带的损伤，延长了皮带的使用寿命。
- 2、装载物料时受力均匀，缓冲性好，有效防止了物料的飞溅及散漏。
- 3、维护简单，维修方便，使用寿命长。

公司以秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则，为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！

注：我厂大量供应各种型号缓冲床，阻燃，非阻燃，长度不等都可以定做，

价格优惠，量大从优！

联系人：陆冰

手机：15563492769

座机：0537-2226651

qq:2652584748

阿里旺旺：shunyuangk002