

德国WOERNER温纳柱塞泵

产品名称	德国WOERNER温纳柱塞泵
公司名称	青岛逸奎机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市市北区延安三路108号金环广场B座2008
联系电话	0532-87106708 18661970663

产品详情

德国woerner温纳柱塞泵 德国woerner温纳柱塞泵系列说细信息 woerner温纳gmi-a定量柱塞泵 电磁泵装置可以同时驱动数个给油柱塞，当电磁铁得电动作的时候，润滑剂同时从给油口打出到润滑点处。型号：gmi-a，设计：柱塞泵，润滑剂：稀油，给油量：30 mm³，出油口数：4，油箱：0.7l，驱动：电磁式。 woerner温纳gml-a定量柱塞泵 电磁泵装置可以同时驱动数个给油柱塞，当电磁铁得电动作的时候，润滑剂同时从给油口打出到润滑点处。型号：gml-a，设计：柱塞泵，润滑剂：干油，给油量：30 mm³，出油口数：4，油箱：滤芯400g，驱动：电磁式。 woerner温纳peh系列单线柱塞泵 单线泵可以选择电机驱动、液压驱动、气动驱动或者手动驱动的泵装置。当泵装置的动作结束之后，管路压力进行卸荷。型号：peh，设计：柱塞泵，润滑剂：稀油，给油量：10 cm³，驱动为手动的：peh-a，peh-c（油箱容积为1l），驱动为液压的：peh-b，peh-d（油箱容积为1l）。 woerner温纳pek-a系列单线柱塞泵 单线泵可以选择电机驱动、液压驱动、气动驱动或者手动驱动的泵装置。当泵装置的动作结束之后，管路压力进行卸荷。型号：pek-a，设计：柱塞泵，润滑剂：稀油，给油量：1至10 cm³，油箱容积：1.5至3l，驱动：气动的。 woerner温纳935.120系列油桶安装柱塞泵 桶装润滑泵装置直接安装在油桶上。桶装泵装置可以用作一个润滑系统的主泵装置，也可以用作一个润滑系统的补油泵装置。型号：935.120，设计：柱塞泵，润滑剂：干油、稀油，给油量：2.0 l/min，出油口数：1，驱动：气动的。 woerner温纳gmz-e系列桶装泵（柱塞泵）桶装润滑泵装置直接安装在油桶上。桶装泵装置可以用作一个润滑系统的主泵装置，也可以用作一个润滑系统的补油泵装置。型号：gmz-e，设计：柱塞泵，润滑剂：干油、稀油，给油量：1.76 cm³/min，出油口数：1至15，驱动：电动势。 woerner温纳pfh，peh系列手动柱塞泵 手动润滑泵采用人工操作，根据压力、流量以及润滑介质等的不同可能会有很多种不同的要求。此系列手动泵拥有以下各种型号：peh-a型给油量10cm³，peh-c型给油量10cm³，油箱：1l，pfh-e型给油量4.0cm³，油箱：1.0l，pfh-i型给油量3.6cm³，油箱：0.6l，pfh-l型给油量3.2cm³，油箱：1.0l，pfh-p型给油量1.8cm³，油箱：1.3l或1.5l，以上型号均可用于稀油，其中pfh-p型还可以用于干油。 woerner温纳gma系列多点润滑柱塞泵 多点润滑泵装置是指拥有多个出油口的泵装置。其中的每一个出油口的给油量都可以单独调节。此系列多点润滑泵均属于柱塞泵，润滑剂为干油、稀油均可用，油箱容积为2至10l，其中gma-b型用直流电机驱动，而gma-c型用三相电机驱动。 woerner温纳gmf，pmf系列多点润滑泵 多点润滑泵装置是指拥有多个出油口的泵装置。其中的每一个出油口的给油量都可以单独调节。此系列多点润滑泵均属于柱塞泵，润滑剂为干油、稀油均可用，油箱容积为2至30l，其中gmf-a，gmf-b，gmf-c，gmf-d型可用三相电机、机械的、液压的方式驱动。而pmf-a，pmf-b，pmf-c，pmf-d型可用机械的、液压的方式驱动。