

自吸泵 重庆大才阀门 自贡自吸泵

产品名称	自吸泵 重庆大才阀门 自贡自吸泵
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

磁力驱动齿轮泵-无泄漏齿轮泵型号-耐腐蚀齿轮泵厂家自吸泵

磁力驱动齿轮泵产品简介：

大才磁力驱动齿轮泵，是将永磁联轴器的工作原理应用于齿轮泵的新产品，设计合理、，清水自吸泵，具有全密封、无泄漏、耐腐蚀的特点，其性能达到国外同类产品的先进水平。

磁力驱动齿轮泵产品特点：

大才磁力驱动齿轮泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用操作方便。可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、科研机构、工业等单位输送温度不高于150℃，具有一定粘度的无固体颗粒的酸、碱液、油类、稀有贵重液、易漏、等液体介质。

大才，自吸泵价格，作为中国的阀门流体设备制造销售企业之一，致力于提高工程配套能力与能力，以统一调配生产，物联配货供应链体系。把环保的产品带给每个人、每个企业、每个城市，构建安全环保健康的世界环境。

CNY型齿轮油泵是一种容积式摆线自吸泵

自吸泵的特点:泵的结构紧凑，零部件少，维护操作方便，工作可靠。该泵轴承为内装滑动轴承，要靠本身输送的介质润滑。该泵摆线转子的相对滑动速度很低，运转平稳，耐酸碱自吸泵，磨损少，噪音小，自贡自吸泵，使用寿命长。泵吸入侧的面积大，齿间容积变化缓慢，压力脉动小，吸入能力高（可达5m，一般：NPSH=4）泵的流量和转速成正比，

借助调速器可实现流量的自动调节。泵的不锈钢内外转子采用热处理技术，表面硬度可达到HV 700。。泵的加工精度高，容积效率可达90%。

重庆齿轮油泵产品简介：

大才齿轮油泵是一种容积式摆线齿轮泵，主要用于输送、重油、机械油或物理性质类似于它们，粘度在10~10000CP、温度在-20~120 的非腐蚀、腐蚀性，有一定润滑性、无固体颗粒的液体介质。广泛用于石油、化工、、食品、纺织、日化、等工业。

重庆齿轮油泵产品特点：

- 1、泵的结构紧凑，零部件少，维护操作方便，工作可靠。
- 2、该泵轴承为内装滑动轴承，要靠本身输送的介质润滑。
- 3、该泵摆线转子的相对滑动速度很低，运转平稳，磨损少，噪音小，使用寿命长。
- 4、泵吸入侧的面积大，齿间容积变化缓慢，压力脉动小，吸入能力高（可达5m，一般：NPSH=4）
- 5、泵的流量和转速成正比，借助调速器可实现流量的自动调节。
- 6、泵的不锈钢内外转子采用热处理技术，表面硬度可达到HV 700。。
- 7、泵的加工精度高，容积效率可达90%。

大才，作为中国的阀门流体设备制造销售企业之一，致力于提高工程配套能力与能力，以统一调配生产，物联配货供应链体系。把环保的产品带给每个人、每个企业、每个城市，构建安全环保健康的世界环境。

自吸泵价格-重庆大才阀门(在线咨询)-自贡自吸泵由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司是一家从事“球阀,蝶阀,闸阀,截止阀,电动阀门,气动阀门,调节阀,电磁阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大才DACAI”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使重庆大才阀门在闸阀中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事气动薄膜调节阀，电动调节阀，气动三通调节阀的厂家，欢迎来电咨询。