

膨体聚四氟乙烯密封带(简称:四氟密封带)

产品名称	膨体聚四氟乙烯密封带(简称:四氟密封带)
公司名称	温州市龙湾瑶溪阀保氟塑密封制品厂
价格	110.00/千克
规格参数	盘根材质:四氟 是否进口:否 品牌:阀保
公司地址	龙湾区瑶溪镇白楼下村下坦
联系电话	86 0577 86622927 13857701589

产品详情

盘根材质	四氟	是否进口	否
品牌	阀保	型号	各种规格
使用温度	-100~+280 ()	使用压力	1.6~6.4 (MPa)
样品或现货	现货	是否标准件	标准件

膨体聚四氟乙烯密封带 (expanded ptfе joint sealant) 是采用独特的加工工艺制造而成的一种非常新颖奇特的密封材料。它是一种连续带状的白色纯聚四氟乙烯制品，具有很好的柔韧性、压缩回弹性、耐蠕变性、耐高低温性及优异的耐腐蚀性、不老化性、自润滑性。密封性能卓越，安装使用极为方便，是化工、医药、石化、食品饮料、电子、电力、冶金、船舶等行业极理想的密封材料。

膨体聚四氟乙烯密封带的优异性：密封性能卓越。密封带具有高度的可压缩性，很容易填满密封面上的空洞和沟槽，堵塞界面泄漏，且在受到张力作用时有回弹膨胀的特性，因此内部介质压力越高，密封力越大，这是密封带最神奇之特性。使用方便快捷。剪取一段所需长度的膨体聚四氟乙烯密封带，只要将两端头交叉相迭，即可构成一个任意尺寸、任意形状的密封圈。附在密封带一面上的粘胶带能使密封带固定在设备密封面上，以方便安装，随后只需不大的螺栓紧固力(最小预紧力为50kgf / cm²)就能形成很好的密封。经久耐用。聚四氟乙烯具有最佳的耐腐蚀性、不老化性，经过特殊加工的密封带，又被赋予了很好的耐蠕变性和在很宽的温度范围内能长期安全使用的性能。清洁干净。膨体聚四氟乙烯密封带为白色聚四氟乙烯制品，因其不会被腐蚀，不会老化，因此不会因脱落而污染所接触流体。经济合算。规格种类繁多的定型密封垫片，需手工裁割或冲制，费料费工，成本自然不菲，而密封带只要两端交叉相迭，即可构成一个某一规格的密封圈，绝无浪费；很少几种规格的密封带便可应付日常所需，省去储备各种规格定型密封垫片的昂贵费用；膨体聚四氟乙烯密封带能充分地填充不规则密封面，可减低密封面的加工精度，并使一些因密封面锈蚀、冲刷、磨损的配件和设备起死回生；另外因其使用寿命长，维修次数，更显其经济合算。