

eps建筑线条公司 南京eps建筑线条 海波eps线条

产品名称	eps建筑线条公司 南京eps建筑线条 海波eps线条
公司名称	繁昌县海波装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇华阳村二房村民小组
联系电话	13865535290

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：繁昌县海波装饰材料厂

EPS线条构件是现在北方以及国外使用的一种建筑用石材。EPS构件作为一种新型轻质建筑材料，被追随时尚和自然的建筑设计师推崇，广泛地应用在商业和家庭装潢上，目前世界上已被广泛采用的国家有澳洲，印度，西班牙，中国、中东、加拿大、美国等。其中彩色，轻质、保温受建筑设计师所欢迎的。

EPS线条装饰构件是一种环保型石材，其产品具有无污染、无辐射、无反光、不风化、不变色、吸热、保温、防滑等特点，eps建筑线条厂家，产品能够与木作装修有机的连接，背景造型的空间发挥更完善，克服了石材传统安装繁琐和减少安装成本。装饰好的房子无需增加其他工序和油漆就能直接把产品安装上墙。

eps线条生产时安全用电事项：

eps线条是一种常见建筑装饰材料，eps线条的生产加工离不开机械设备，那么在eps线条生产加工时，eps建筑线条安装，如何安全用电呢？

- 1、当通电或机器正在运转时，eps建筑线条公司，请不要接触电器柜和操作台内的任何电气元件，不然会发作触电。
- 2、请不要湿手操作任何开关旋钮，以防止触电。

3、请不要带电进行查线或更换电气元件，不然会触电或受伤。

4、具有相应技术资格的维修人员，并应严格依照电气维修技术要求才可维修EPS线条出产设备，以防发
作意外。

局部修整：1) 拼接完成后灰缝应用灰刀勾平，干燥后如有多余粘结砂浆可用砂纸或打磨工具打磨平整。
2) 拼接缝处理：拼接缝宽不大于2mm时，在安装完的次日进行拼接缝的砂纸打磨处理，使用抗裂剂或抹
面砂浆粘贴100mm宽玻纤网格布，厚度小于2mm;拼接缝宽大于2mm时，南京eps建筑线条，缝内用薄聚苯
片填塞后，再使用抗裂剂或抹面砂浆粘贴100mm宽玻纤网格布加强。干燥后，若线脚拼缝处留有多余砂
浆处理方法同上。

质量要求：1) EPS线条需满足消防验收标准。2) 产品技术指标：吸水量：浸水24h 500 g/m²。抗风压值
：不小于工程项目的风荷载设计值。耐冻融循环性(10次)：：表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象。
水蒸气湿流密度： 0.85 g/(m²·h)。不透水性：试样防护层内侧无水渗透。
耐候性：表面无裂纹、粉化、剥落现象。

eps建筑线条公司-南京eps建筑线条-海波eps线条由繁昌县海波装饰材料厂提供。繁昌县海波装饰材料厂是
从事“建材加工,彩铝门窗批发”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产
品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡经理。