

陕西高分子聚乙烯托辊 山峰塑化 高分子聚乙烯托辊供应

产品名称	陕西高分子聚乙烯托辊 山峰塑化 高分子聚乙烯托辊供应
公司名称	汤阴县山峰塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县107国道汤河桥铁西180米
联系电话	13849299666 13849299666

产品详情

托辊的工作原理和使用环境条件：

托辊工作时，依靠托辊与胶带之间产生的摩擦力，高分子聚乙烯托辊工厂，带动托辊外筒体转动，起到支承和传动的目的。该摩擦力的大小由托辊旋转阻力、胶带自重、物料重量共同确定。尽量减小托辊的旋转阻力，可以有效的减少该摩擦力，陕西高分子聚乙烯托辊，进而降低功率消耗。

使用环境条件：

- 1，正常使用的环境温度-10 -+40
- 2，工作环境允许存在淋水情况。
- 3，搬运和安装时允许出现正常的碰撞。

托辊的应用注意事项分析

- 1、防止输送带负荷启动。
- 2、输送带发生跑偏，应及时采取措施纠正。

- 3、不同类型，规格层数的输送带不直接在一起使用，其接头好采用胶接法。
- 4、缓冲托辊的类型，结构，高分子聚乙烯托辊供应，规格，层数应根据使用条件合理选用。
- 5、输送带运行速度一般不宜大于2.5m/s，块度大，磨损性大的物料和使用固定犁的卸料装置应尽量采用低速。
- 6、滚筒输送机的传动滚筒直径与输送带布层的关系，传动滚筒，提升机改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求应根据运输机的设计规定，合理选取。
- 7、给料方向应顺输送带的运行方向，高分子聚乙烯托辊价格，为减小物料下落时对输送带的冲击应采溜槽，减小物料落差距离；输送带受料段，应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料，输送带顺应采用柔软适度的挡料板，以免档料板过硬，刮破输送带的带面。
- 8、摩擦托辊在使用时，如有托辊缺少，应及时添加及修好；托辊被物料覆盖，造成回转不灵，防止漏料卡于锥形托辊与胶带之间，注意输送带活动部分的润滑，但不得油污输送带。
- 9、避免输送带遭受机架，支柱或块状物料的阻滞，防止碰破扯裂，斗式提升机发现输送带局部破损时，应用人造棉及时修补，以免扩大。

托辊是带式输送机的重要部件，其作用为支撑输送带和物料重量。

使用工矿条件

适用于强力、高速、长距离带式输送机；

适用于需求低噪音场合，本系列托辊可以用在煤尘、淋水、潮湿的环境中，具有防尘、防水的特性；

环境温度在-20 ~50 能正常运转。

托辊通过输送带与托辊之间的摩擦力带到托辊管体、轴承座及轴承外圈、密封圈做旋转运动，与输送带并同其一起实现物流的传输。

陕西高分子聚乙烯托辊-山峰塑化-高分子聚乙烯托辊供应由汤阴县山峰塑化有限公司提供。陕西高分子聚乙烯托辊-山峰塑化-高分子聚乙烯托辊供应是汤阴县山峰塑化有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司还是从事超高分子聚乙烯衬板，高分子衬板，聚乙烯衬板的厂家，欢迎来电咨询。