

进口自动闪点测试仪 ATG-8WFC/ ATG-8AFC / ATG-8LFC 日本田中

产品名称	进口自动闪点测试仪 ATG-8WFC/ ATG-8AFC / ATG-8LFC 日本田中
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:田中 型号:ATG-8WFC 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

自动闪点测试仪，带封闭标签 ATG-8WFC/ ATG-8AFC / ATG-8LFC：

简单（易于使用）

在易用性方面，我们只关注操作程序，但这一次，从人体工程学的角度来看，我们还关注了显示器和键盘的角度、颜色的使用等。

颜色的使用也融入了通用设计的概念。

高品质（高级感觉）

我们考虑了适合长期常规使用的质量。

臂释放按钮和测试火焰调节阀的显示由于追求易于理解而具有高水平的设计。

便利性（高功能性）

配备USB端口连接键盘和记忆棒，增加了密码管理功能以防止配置错误，测试结果记忆功能得到增强，追求真正的方便而不是噱头。

带密封标签的自动闪点测试仪 ATG-8系列是一种自动标签密封方法，用于从石油产品的质量控制到《消防法》规定的有害物质管理以及特殊控制的工业废物的可燃性测试。

WFC型是传统的水浴缸型。 AFC型和LFC型用于低温测试，其中金属浴由帕尔贴元件冷却和加热。此外，如果连接了灭火气体，则标配在测试过程中样品点燃时自动灭火的灭火辅助机构。

LFC型需要单独的外部冷却液循环装置。

合规标准 JIS K 2265-1、ASTM D56

测量范围 WFC型 室温~95 ° C AFC型 5~75 ° C LFC型 -20~95 ° C

冷却 WFC型自来水循环 AFC/LFC型帕尔贴元件* “*” LFC型需要外部冷却液循环装置。

温度传感 铂电阻温度计检测仪

点火检测 带热电偶的温度检测

点火源 燃气火焰*或电加热线圈可切换 “*” 液化石油气或城市燃气

灭火辅助机制 如果样品在测试过程中着火，请用 CO2 或 N2 气体

安全功能 过热预防，点火报警

外部输出 RS-232C，每个 USB 1 通道

尺寸和重量 宽230 × D470 × 高

权力 WFC AC100 V

其他 标配200个

如果您需要田中的产品请咨询泽崎贸易。