

临沂grc线条加工

产品名称	临沂grc线条加工
公司名称	临沂创新欧式构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市高新工业园
联系电话	13012791533

产品详情

EPS构件根据客户图纸制作。基体由数控切割设备切割成型，结构精密，外表高雅，质感细腻。

EPS装饰线条采用电脑数控切割，制作快捷，品种型号多，如线条、罗马柱、窗套、斗拱等，grc线条加工，可以安装在窗的四边，门边，檐角和墙身；使建筑物的外立面更加美观，更为建筑设计师们带来崭新的、别样的创意。

外墙EPS线条的保温性能的好坏需要考虑哪几个方面？

如果想保证建筑物外墙的保温性能好，必须选择质量可靠、符合相关性能要求的EPS线条。

因为各地的天气气候条件不同，在进行设计的时候要选择一个的保温体系，在设计的时候，要把建筑物外墙表面的所有地方都考虑到，不能厚此薄彼。

施工因素也有很多方面需要考虑到的方方面面：

1、施工环境因素，对于施工过程中的天气状况要时时进行关注，避免在高温、大风、大雨、低温等天气下施工。

2、施工工序一定要严格按照相关标准进度展开，不能偷工减料。

EPS线条采用CAD设计软件进行设计，技术：准确定位技术。

EPS线条本身质地柔软，切割出来的线条有少许弯曲，很难做到准确定位。线条涂层厚度会有厚有薄，偏心现象较普遍。现采用耐磨准确定位系统，保证线条涂层的厚薄均匀，同心度一致、提高产品的质量、观感效果，使产品更上一个层次，误差率仅为0.5mm。

作为现在施工时使用较多的装饰材料-eps线条，可以在不用任何预埋件、铆固件，采用特种粘结砂浆直接粘结于墙面基层即可。该种砂浆粘结强度极高，稍大一点的构件粘贴墙面基层上后即使人在上面行走也不会脱落，远远超过JG149—2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》的相关验收标准。EPS构件施工时可以任意切割、拼接，也可以在外墙保温层施工完毕后粘结于其外部。

EPS线条切割、包装

- 1.养护到期的产品需对外观进行检查，有缺陷的应作为次品，不能出厂。
- 2.产品的端部要进行切割，剖面要与线条垂直、剖面光滑。
- 3.出厂的产品表面光滑、颜色一致、无污染、无缺陷、剖面光洁，包装、码放整齐，编号、批次、生产日期、定、数量、合格证、防雨、易碎等标示应齐全。

EPS线条生产技术采用高强度阻燃聚泡沫为基体、耐碱玻璃纤维网格布为加固材料、聚合物砂浆为保护层，运用课题组研发的机械自动化技术复合成型技术，连续出产品不间断，班产量达10000~15000米。产品按照JG149—2003

《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》相关标准和测试方法检测，各项指标均达到或超过标准。

临沂grc线条加工由临沂创新欧式构件有限公司提供。临沂创新欧式构件有限公司在檐口线脚这一领域倾注了诸多的热忱和热情，临沂创新欧式构件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邱经理。同时本公司还是从事grc门窗套，外墙窗套线条，欧式窗套线条的厂家，欢迎来电咨询。