

# 泰安eps建筑装饰线条 临沂创新欧式构件

产品名称	泰安eps建筑装饰线条 临沂创新欧式构件
公司名称	临沂创新欧式构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市高新工业园
联系电话	13012791533

## 产品详情

grc水泥构件随着城市建设的发展，特别是高层建筑的增多，轻质坡体材料淘沈传统粘土砖坡体材料已成发展趋势。在当前各种轻质墙体材料中，既能达到各种轻质墙体的各项良好性能，同时又能减少安装工序，缩短施工周期，降低工程综合造价的必然是发展方向，GRC轻质墙板就是其一。

(1)grc水泥构件自重轻:<60 kg/m=(90 mm厚)是框架建筑及高层建筑的shou选条件。其主体结构无须肥梁胖柱，基础造价节省50%"，60%。

(2)大型化:GRC轻质墙板一次成型1.8 m左右，相当于120块红砖，成墙速度是红砖的10倍。

(3)墙体薄:9 cm厚的GRC轻质墙板性能与240砖墙相当，eps建筑装饰线条，并且表面平整，免去室内墙面抹灰及湿法作业，可扩大房屋使用面积6%以上。

(4)隔声性能好:超过建筑外墙隔声45 db的设计规范要求。

eps构件系统特点有三大块

eps构件牢固性高，低的吸水率和极低的导热系数，施工简单，加快了工程进度，减少了工期时间，降低了成本。

1、eps构件牢固性高：在浇灌混凝土墙体前，将保温板置于外模内侧，凹凸面朝向墙体，浇灌混凝土完后，保温层与墙体有机结合在一起。

2、极低的吸水率和极低的导热系数。

3、施工简单，加快了工程进度，减少了工期时间，降低了成本。

eps构件厂家为您介绍的这套保温系统是目前大多数建筑施工单位都会采用的方法。不单是因为其保温和施工简单，更重用是更加环保。

#### EPS线条修补:

线条安装采用后锚固的工法，同时，线条安装过程中会存在碰坏、破损等现象，且因为部分脚手架的阻挡而切割局部线条，这样就需要对破损或被切割的线条进行修补。破损或被切割较大的部位，须先清理待修部位，并用EPS板材切割成与缺损部位相同体积和形状的EPS材料，用粘结剂粘贴到位，表面再覆盖抹面砂浆和耐碱网格布，并搭接到周边50mm以上。终完成面须与周边大面形成一个整体，确保平整、光顺。

我们先来看看EPS线条施工的六大注意事项，请在满足EPS线条施工条件下进行安装，保障EPS线条的安装质量符合标准。

- 1、施工时环境温度应不大于38℃、不小于5℃，风力不大于5级。
- 2、安装、切割EPS线条前，墙面不需洒水湿润，粉尘、污渍等影响粘结的东西应清理干净。

泰安eps建筑装饰线条-临沂创新欧式构件由临沂创新欧式构件有限公司提供。临沂创新欧式构件有限公司为客户提供“罗马柱,eps线条,grc构件,欧式构件,浮雕,檐线,门窗套”等业务，公司拥有“欧式构件,罗马柱,eps线条,grc构件”等品牌，专注于檐口线脚等行业。，在山东省临沂市高新工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：邱经理。同时本公司还是从事临沂欧式罗马柱，grc罗马柱厂家，grc欧式罗马柱的厂家，欢迎来电咨询。