

欧格餐具消毒中心洗碗机HD-S2

产品名称	欧格餐具消毒中心洗碗机HD-S2
公司名称	杭州欧格洗碗机科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区大世界五金城15幢B-12室
联系电话	0571-85100282 18058708360

产品详情

欧格全自动洗碗机hds系统流水线设备是专业为中小型餐具消毒中心设计，，设备具有除渣、粗洗、浸泡、冲洗、精洗、漂洗、烘干消毒等综合多重功能。采用篮筐式传送流水线的洗涤方式，结构精巧灵活，可根据用户产地实际形状设计，直线、直角转弯及u型转弯均可实现。洗涤能力一个工作日可达壹万套至贰万套。hd系列全自动洗碗机在加热、高压冲洗、喷淋完成后自动进入烘干系统烘干。烘干机系统采用远红外线光波加热，通过系统内部强大的高温空气对流，是餐具快速高温消毒烘干。欧格洗碗机运用高科技自动化控制，技术上已经达到完善。

功能特点:

系统全电脑智能化，双系统化；电、气两用，烘干消毒采用国际首创光波电器远红外线，设备节能环保具有高效烘干消毒的效果。

欧格全自动洗碗机hds系统流水线设备是专业为中小型餐具消毒中心设计，，设备具有除渣、粗洗、浸泡、冲洗、精洗、漂洗、烘干消毒等综合多重功能。采用篮筐式传送流水线的洗涤方式，结构精巧灵活，可根据用户产地实际形状设计，直线、直角转弯及u型转弯均可实现。洗涤能力一个工作日可达壹万套至贰万套。hd系列全自动洗碗机在加热、高压冲洗、喷淋完成后自动进入烘干系统烘干。烘干机系统采用远红外线光波加热，通过系统内部强大的高温空气对流，是餐具快速高温消毒烘干。欧格洗碗机运用高科技自动化控制，技术上已经达到完善

欧格全自动洗碗机hds系统流水线设备是专业为中小型餐具消毒中心设计，，设备具有除渣、粗洗、浸泡、冲洗、精洗、漂洗、烘干消毒等综合多重功能。采用篮筐式传送流水线的洗涤方式，结构精巧灵活，可根据用户产地实际形状设计，直线、直角转弯及u型转弯均可实现。洗涤能力一个工作日可达壹万套至贰万套。hd系列全自动洗碗机在加热、高压冲洗、喷淋完成后自动进入烘干系统烘干。烘干机系统采用远红外线光波加热，通过系统内部强大的高温空气对流，是餐具快速高温消毒烘干。欧格洗碗机运用高科技自动化控制，技术上已经达到完善。

功能特点:

系统全电脑智能化，双系统化；电、气两用，烘干消毒采用国际首创光波电器远红外线，设备节能环保具有高效烘干消毒的效果。

主要技术参数

功能特点:

系统全电脑智能化，双系统化；电、气两用，烘干消毒采用国际首创光波电器远红外线，设备节能环保具有高效烘干消毒的效果。

总结规格								规格				
6500x900		x1700mm										
水泵功率	1.5kw	2台	水泵功率	1.5kw	2台	波动器功率	1.1kw	1台	水泵功率	1.5kw	4台	f1光波电器功率
运行电机功率	0.9kw	1台	水箱容量	300升		液体处理器功率	1.1kw	1台	运行电机功率	1.5kw	1台	f2光波电器功率
水箱容量	300升		水泵流容	10立方/小时x2自动循环使用		波动气压	3pa		水箱容量	90升	4道	运行电机功率

标准耗水量	30升/小时	水泵压力	2.5pa(扬程25米)	水池	2.5立方(夏天7天, 冬天15天更换)	气泡容量	35升	2个	循环电机功率
冲水泵压力	2.5pa(扬程25米)	耗水量	无(借用清洗机排水)			水箱热交换器功率	12kw	3(备用电/可以气)	
水泵流量	10立方/小时x2 自动循环使用					漂洗热交换器功率	12kwx2	2(备用电/可以气)	
						水泵流量	10立方/小时x4		
						水泵压力	2.5pa(扬程25米)		
						气泡压力	3pa		