

全国生产超高压气瓶的厂家，全国生产超高压气瓶的企业，全国生产超高压气瓶的公司

产品名称	全国生产超高压气瓶的厂家，全国生产超高压气瓶的企业，全国生产超高压气瓶的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

全国生产超高压气瓶的厂家，全国生产超高压气瓶的企业，全国生产超高压气瓶的公司因城市所处地区不同而存在使用条件差异时，用户与制造商可在合同中另行规定使用条件。4.1.7

地铁车辆限界应符合本规范第5章的有关规定。4.1.8 车轮直径应为mm。新造车同轴的两轮直径之差不应超过1mm。同一动车转向架各轮径差不应超过2mm。全国生产超高压气瓶的厂家，全国生产超高压气瓶的企业，全国生产超高压气瓶的公司轮对内侧距应为1353mm ± 2mm。4.1.10

整备状态下的车辆重量不应大于合同中所规定重量值的3%。4.1.11 同一动车的每根动轴上所测得的轴重与该车各动轴实际平均轴重之差，不应超过实际平均轴重的2%。4.1.12

每个车轮的实际轮重与该轴两轮平均轮重之差，不应超过该轴两轮平均轮重的 ± 4%。

4.1.13 车辆客室地板面距轨面高度应与车站站台面高度相协调，全国生产超高压气瓶的厂家，全国生产超高压气瓶的企业，全国生产超高压气瓶的公司车辆高度调整装置应能有效地保持车辆地板面高度不因载客量的变化而明显改变。车辆客室地板面高度在任何使用情况下均不应低于站台面高度。4.1.14

车辆的构造速度应为车辆高运行速度的1.1倍。4.1.15

列车在牵引或制动过程中纵向冲击率不应大于0.75m/s³。4.1.16 车辆运行的平稳性指标应小于2.5，全国生产超高压气瓶的厂家，全国生产超高压气瓶的企业，全国生产超高压气瓶的公司车辆的脱轨系数应小于0.8。4.1.17

司机室、客室内的允许噪声级，应符合现行国家标准《城市轨道交通列车噪声限值和测量方法》GB 14892的有关规定。4.1.18 列车在露天地面水平直线区段自由场内有砟道床无缝钢轨轨道上以60km/h速度运行时，全国生产超高压气瓶的厂家，全国生产超高压气瓶的企业，全国生产超高压气瓶的公司在车外距轨道中心