

# JSB-KLS-1拉绳开关

产品名称	JSB-KLS-1拉绳开关
公司名称	上海五久自动化设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层C区192室
联系电话	86-02169017280 15801824596

## 产品详情

详细说明双向拉绳开关是用于胶带运输机场紧急事故停机的一种保护装置。当紧急事故发生时，在现场任意处启动拉绳开关，均可发出停机信号。主要技术指标：接点容量：ac380v 3a 5a

10a绝缘电压：ac1000v历时1min使用寿命：10万次

接点形式：双断点（i常开i常闭）环境温度：-40-+60 相对湿度：不大于90%海拔高度：< 2000m

动作角度：15° 极限角度75° 工作原理：lskg-2双向拉绳开关分 型 型两种型号， 型动作后自动复位。 型动作后有自锁装置（锁定销），需要手动拉出复位后开关才能重新使用。本件为双向动作，拉绳臂两端均可安装拉绳，当胶带机运行出现故障需要停机时，现场工作人员拉动拉绳，使转臂转过一定的角度，触动工作开关后能同时发出报警和停机两组信号，达到预防和控制设备及操作员安全的目的。

安装与接线：1、拉绳开关成对安装在胶带机左右两侧，安装支架与胶带机中间架用螺栓或采用焊接固定，其位置应低于胶带及便于现场工作人员使用。两台拉绳开关之间相距50m左右为宜。2、拉绳推荐采用覆塑钢丝绳，（或普通钢线绳1xw19-4(5)-150,丝直径4-5mm均可）。钢丝绳用绳卡（6kth）固定，每隔3m左右安装一个托环，以免钢丝绳绕度过大，保证拉绳动作可靠。在满足开关正常工作的前提下，尽可能拉紧绳索，减少钢丝绳垂度。3、对于爬坡段胶带机，应尽量缩短开关间距，及拉绳长度。4、接线：拉绳开关出厂时配有长度1.2m四芯橡套电缆,芯线上配有1、2、3、4线号，其中1、2为常开接点，3、4为常闭接点。