

FM7400水汽磨料混合型喷砂设备 天津沃威尔

产品名称	FM7400水汽磨料混合型喷砂设备 天津沃威尔
公司名称	天津沃威尔国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区响螺湾商务区旷世国际大厦B座2309
联系电话	16622890131 16622890131

产品详情

- 1) 适用于干式喷砂（丸）加工；
- 2) 适用于中小型零件的单件、小批量喷砂（丸）加工；
- 3) 清理热处理件、焊接件、铸件、锻件等表面的氧化皮等，清理质量可以达到Sa3级；
- 4) 清理机加工件的微毛刺、表面残留物等；
- 5) 工件喷涂、电镀前的表面预处理加工，可获得活性表面，提高喷涂、电镀层的除着力；玻璃表面喷绘、雕刻；
- 6) 可以在一定范围内增加或减小工件表面的粗糙度Ra值；
- 7) 改变工件表面的应力状态，能提高零件的耐磨性和疲劳强度；
- 8) 改善运动配合偶件的润滑条件，能降低运动配合偶件的运动噪音等；

常见的微磨料注射系统是商用台式装置和混合器，包括电源、排气罩、喷嘴和空气供应。喷嘴可手持或固定式自动操作。喷嘴或部件可拆卸以实现自动操作。喷砂表面处理是利用

高压喷砂颗粒对物体表面进行破坏。它用于清洁泳池瓷砖或其他表面上的钙沉积物，并去除嵌入和照明的颜色。也可用于车身除漆工作。叶轮抛砂，FM7400水汽磨料混合型喷砂设备报价，轮子利用高速旋转的离心力推动磨料向前冲击物体。由于不使用（气体或液体），因此通常将其归类为密闭作业。涡轮机械是一种使用回收磨料（通常是钢或不锈钢棒，切成类似尺寸的金属丝、砂砾或颗粒）的高功率、高速率喷砂操作。抛丸机在低温室中推动塑料磨料，通常用于塑料和橡胶部件的去毛刺。抛丸机砂轮的尺寸、数量和功率因被加工零件以及所需的效果和效率而异。

喷砂机设备使用其他注意事项：

a检查通风管及喷砂机门是否密封。工作分钟，须开动通风除尘设备，喷砂机设备通风除尘设备失效时，禁止喷砂机工作。

b压缩空气阀要缓慢打开，气压不准超过0.8MPa。

c喷砂粒度应与工作要求相适应，一般在十至二十号之间适用，砂子应保持干燥。

d喷砂机工作时，禁止无关人员接近。清扫和调整运转部位时，应停机进行。

e不准用压缩空气吹身上灰尘或开玩笑。

f工作完后，通风除尘设备应继续运转五分钟再关闭，以排出室内灰尘，保持场地清洁。

g发生人身、设备事故，应保持现场，并报告有关部门。

h工作前须穿戴好防护用品，不准膀臂工作。工作时不得少于两人。

FM7400水汽磨料混合型喷砂设备报价-天津沃威尔(图)由天津沃威尔国际贸易有限公司提供。天津沃威尔国际贸易有限公司是一家从事“超声波液位遥测仪,充气机,除锈机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“沃威尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使沃威尔国际贸易有限公司在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！