

A级防火发泡水泥保温板产品特点

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | A级防火发泡水泥保温板产品特点 |
| 公司名称 | 山东省德州市乐陵华杰建材有限公司 |
| 价格 | 600.00/立方 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市乐陵建材市场 |
| 联系电话 | 0534-6846158 15092575555 |

产品详情

乐陵市华杰建材有限公司是乐陵专业生产水泥发泡板的生产厂家，华杰生产的水泥发泡保温板以其价格低，质量好，重量轻等优点受到了各地客户的青睐！

山东省乐陵华杰建材有限公司引进先进制作设备，全员赴北京上海等地培训学习先进制作工艺，从而保证了从产品原料到成品出厂的整个过程都能够经过严格管理，保证了产品的高质量！

a级防火发泡水泥保温板是一种新型防火节能材料，本品为多孔轻质材料，具有保温性能好，a级不燃等特点，符合《民用建筑保温系统及外墙防火暂行规定》的要求。是用于外墙保温防火隔离带，满足了外墙外保温市场的急迫需求，随着建筑防火力度的加大，这一产品是目前墙体保温防火的最理想的保温材料，将会成为未来建筑保温的主导产品之一。

a级防火发泡水泥保温板的产品特点；

(1) 保温性：导热系数与泡沫水泥保温板的密度有关，干密度 250kg/m³时导热系数小于0.06w/(m.k)。干密度在80-160kg /m³时导热系数为0.045-0.048w/(m.k)。(2) 防火性：泡沫水泥板为无机材料，属a级防火不燃，耐火度大于1000 ，且遇火燃烧不释放有毒有害气体。(3) 耐水性：泡沫水泥板属硅酸盐类材料，发泡结构为闭孔气泡耐水性能好，可根据设计要求添加憎水剂实现憎水功能。(4) 整体性：泡沫水

泥板结构为独立闭孔结构整体性强度好，与主体结构同属无机材质粘接牢固整体性好不易脱落。（5）低弹减震性：发泡水泥的多孔性使其具有低的弹性模量，从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。（5）隔音性：发泡水泥中含有大量的独立气泡，且分布均匀，吸音能力为0.09-0.19%，是普通混凝土的5倍，具备有效隔音的功能。（6）抗压性：抗压强度大于0.40mpa，抗风压性能好。（7）轻质性；密度小于250kg/m³运输、施工方便强度好。（8）耐久性：使用寿命大于50年，与主体工程寿命相同。（9）施工性：现场搬运、裁切、打磨、找平易操作，进行锯、刨、钉、钻孔等作业施工方便。（10）生产加工性：发泡水泥保温板生产过成中无废水排放无有害扬尘且能耗低属节能环保产品。（11）环保性：发泡水泥所需原料为水泥和发泡剂，发泡剂为中性，不含苯、甲醛等有害物质，避免了环境污染和消防隐患。若干年后建筑物拆除时不产生有害扬尘不造成环境污染。（12）经济性：发泡水泥原材料主要有水泥、粉煤灰等无机材料和工业废弃物构成。资源丰富，属废物利用，循环经济，综合造价低。

山东省乐陵华杰建材有限公司总经理肖书展携全体员工真诚欢迎你的光临！