

消防可燃气体检测仪 合肥圣辰

产品名称	消防可燃气体检测仪 合肥圣辰
公司名称	合肥圣辰工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区颐和花园
联系电话	15055135709

产品详情

探测器不能在含硫、申、磷、卤素化合物的场所中使用。因为它们会使探测器中的检测元件，使探测器灵敏度下降，使用寿命缩短，严重的还会使探测器失效。要对含有上述元素化合物的可燃气体进行检测，应选用抗毒性催化燃烧型探测器或半导体型探测器。由于催化燃烧型探测器对氢气有引爆性，因此对于氢气的检测应选用电化学型或半导体型探测器。

危险化学品生产经营企业需要按规定安装可燃气体报警器、有毒气体报警器等气体泄漏监测监控系统。因检测区域内的危化品种类不同，便携式可燃气体检测仪，需要检测的气体不同，所以，手持式可燃气体检测仪，需要根据检测气体名称，安装符合要求的气体报警器，保障安全。

以危化品企业安装的可燃气体报警器为例，某些企业因不了解可燃气体报警器产品，采购时“随心”选择不符合安全标准的、价格便宜的可燃气体报警器，马鞍山可燃气体检测仪，甚至选择民用可燃气体报警器代替工业用报警器，以此安全检查。

加强气体的检定

按照检定规程的规定进行示值误差检定前，要以满量程60%浓度的标准气体进行量程标定，有的报警器用电位器进行示值调整，而有的报警器出厂时已经在内部程序中设定了标，一般按照设定在满量程的50%，这时要根据说明书对其设定标进行修改，然后再标定。在进行完3次一组浓度值测量后，一定要把管子内气体排光，才能进行下一组浓度值的测量，否则会影响检定结果。

消防可燃气体检测仪-合肥圣辰(推荐商家)由合肥圣辰工业设备有限公司提供。合肥圣辰工业设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

