

非金属膨胀节，非金属补偿器，氟胶布脱硫膨胀节

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 非金属膨胀节，非金属补偿器，氟胶布脱硫膨胀节 |
| 公司名称 | 苏州品一玻璃纤维科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市常熟市淼泉工业园 |
| 联系电话 | 0512-52377808 13962392423 |

产品详情

非金属膨胀节（非金属补偿器）

1产品特点：非金属膨胀节又称为非金属补偿器，其特点是：可多维补偿且补偿量大，无反推力可简化设计，具有较强的隔绝震动，吸声降噪能力，耐高温，耐腐蚀，密封性能优越，结构合理重量轻，易安装维修等。

2产品组成部分：非金属膨胀节通常包括非金属伸缩节（胶布），金属结构件（导流筒，压板等金属件），防尘层，隔热层三大部分。

3补偿能力：非金属膨胀节补偿能力主要由其结构决定，膨胀节结构中各部件相关间距，我们硅胶补偿量要求具体设计，使膨胀节在所有工作状态下，各个部件均不产生互相约束，同时我们保证作为非金属伸缩节的胶布具备做足够的尺寸满足伸缩，偏移的需要。

4非金属伸缩节：它是非金属膨胀节的重要挠性原件，膨胀节的补偿，隔绝震动及密封原件等作用主要由它提供，其质量好坏直接影响膨胀节的寿命。非金属膨胀节根据使用要求，选用合适的基材，恰当的骨架材料，设计先进的胶料配方，合理的胶布结构，以科学的工艺生产制造。胶布具有足够的物理机械性能（强度，变形以及气候）以满足压力及运动的需要，同时具备优异的耐介质腐蚀，耐高温，耐老化，耐候等性能以满足介质，温度以及寿命的需要。

5隔热层：高温非金属膨胀节的隔热层对补偿器性能有较大影响，该部分只要组成及结构根据介质的温度，成分等参数进行设计，通常有防尘，隔热的作用，需要防腐时加设防腐层，该层的存在进一步保护了非金属伸缩节，品一公司产品使用时，外表温度控制在50度以下，减少了对环境温度的影响，并有利于外层非金属伸缩节。

6连接方式：产品与其他设备连接可采用2种方式：焊接或法兰连接，法兰连接时提供反法兰及连接螺栓等配件。

7使用寿命：可保证产品正常使用条件下，寿命不低于6年。<http://www.szpinyi.com>