

XYLEM水泵维修CEA210/2-V

产品名称	XYLEM水泵维修CEA210/2-V
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	LOWARA:Q=100 15SV07:H=30 南京:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

XYLEM水泵维修在住宅市场，Lowara生产的水泵可用于增压、空调、消防、泵站、及污水领域

XYLEM多级离心泵水泵由不锈钢制造，可有效避免水质污染。由于采用激光焊接技术，Lowara水泵的耐腐蚀性，并且生产过程更环保

先进的水泵控制和调节系统可以保证水资源得到安全、可靠、和经济的使用。

XYLEM热水泵

首次使用，开机前，测量电动机定子绕组对机壳的冷态绝缘电阻不小于50兆欧。

初次使用或长时间停用时，必须手工将泵轴盘动数圈后再按以下步骤操作，防止机械密封吸住，导致机械密封的橡胶损坏

打开进口阀门，关闭出口阀门，让液体充满泵腔

打开泵上的排气阀，确认液体已至机封位

15SV02F022T。15SV03F030T。15SV04F040T。

15SV05F040T。15SV06F055T。15SV07F055T。

15SV08F075T。15SV09F075T。15SV10F110T。

15SV11F110T。15SV13F110T。15SV15F150T。

15SV17F150T , 22SV01F011T。 22SV02F022T。

三、离心泵安装注意事项

离心泵基础安装应注意以下几点问题：

- (1)安装的基座表面必须平整、清洁并能承受相应的载荷。
- (2)在需要固定的地方要使用地脚螺栓。
- (3)对于垂直安装的泵，地脚螺栓必须有足够的强度。
- (4)如果垂直安装，电机必须位于水泵上方。
- (5)当固定在墙上时，要注意找正，对中。