

正宏泵业厂家 云南0608V

产品名称	正宏泵业厂家 云南0608V
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

产品详情

屏蔽电泵 - 工作条件

- 1、本系列流量范围：1-1080m³/h，扬程范围：5-105m。
- 2、屏蔽电泵系统压力为1.0MPa（或1.6MPa），屏蔽泵帝国0608V石墨轴承套，即泵吸入口压力+扬程《1.0MPa（或1.6MPa）》。当用户要求系统压力高于1.0MPa时，须在订货时另行提出。
- 3、输送介质为清水或物理和化学性质类似于水的液体，介质温度《95 °C（N型和NY型）或《150 °C（GY型）》，用户选用GY型须另行配置外循环冷却水系统；当介质温度低于20 °C时，须在订货时另行提出，本厂将采取特殊工艺措施。淄博正宏泵业有限公司拥有高水平的技术队伍，云南0608V，完善的加工手段和检测设备，与具备高水平研发、指导能力的山大机电工程学院、国际友人和大型石油石化使用单位建立了牢固的合作关系，确保了产品在技术上的前瞻性、使用上的实用性和产品质量的可靠性。产品主要有屏蔽电泵、真空设备、化工泵及耐腐蚀泵等。

浓浆泵内衬板的设计制造原理 浓浆泵是火电厂的重要设备之一，原采用ZC35铸钢件生产，成本高，屏蔽泵帝国0608V屏蔽泵配件，寿命短。其主要原因是缺乏良好的耐磨蚀性能。我们知道，影响合金中硬质相抗磨料磨损能力及其对基体起保护作用的主要因素有

硬质相的类型、硬度、数量、尺寸及其分布。

淄博正宏泵业有限公司拥有高水平的技术队伍，完善的加工手段和检测设备，与具备高水平研发、指导能力的山大机电工程学院、国际友人和大型石油石化使用单位建立了牢固的合作关系，确保了产品在技术上的前瞻性、使用上的实用性和产品质量的可靠性。产品主要有屏蔽电泵、真空设备、化工泵及耐腐蚀泵等。

1.屏蔽泵轴承

2.屏蔽泵轴套

3.屏蔽泵推力盘

屏蔽泵厂家

屏蔽电泵开车程序可以简单的分为一下四个步骤：

步：将出入口阀门、排气阀门和旁路阀全部打开，进行泵自动排气；

第二步：10分钟后（根据介质特性排气时间也不同），屏蔽泵帝国0608V叶轮，确定泵内灌满液体无气体后，将出口阀门和排气阀门关闭，将泵点动，确认正反转（泵安装检修后，需确认正反转）。屏蔽泵不能用空转来判断正反转。其反转压力在正常扬程的60%左右。

第三步：确定正转后，方可将出口阀门慢慢打开，调节到工况需要的压力。

第四步：泵运行后，注意观察泵是否异常（如振动大、噪音大、电流逐渐变大、压力下降等），有异常马上通知设备维护人员到现场确认，遇较紧急情况马上切换泵并作好记录。说明：屏蔽泵为连续工作模式，在通常情况下，为避免电机线圈和轴承损坏，1小时内启动次数不得超过5次。

正宏泵业厂家报价-云南0608V由淄博正宏泵业有限公司提供。正宏泵业厂家报价-云南0608V是淄博正宏泵业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡先生。