

# 青海0506U 正宏泵业产品供应

产品名称	青海0506U 正宏泵业产品供应
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

## 产品详情

- 1.热媒泵
- 2.食用油泵
- 3.液化气烃泵

采用水润滑面接触石墨轴承，振动，磨损极低，寿命长达8—12年，青海0506U，而国内外品牌管道泵的轴承因保养不便且磨损大，2—3年必须更换一次，后期维护成本很高，经工程评估同样参数水泵，其采购成本加上维修费用是屏蔽泵成本的2倍。

轴的材质选用不锈钢，且轴与所有轴承及介质接触的部分均采用轴套屏蔽处理，同时在轴与轴承接触的轴套上进行耐磨喷涂处理，减少了对轴的磨损，降低了介质对轴的磨蚀，大大延长了轴的使用寿命，而国内外其他厂家无此工艺处理，屏蔽泵帝国0506U内涨套，其寿命仅为我厂产品的一半。

- 2.维修屏蔽泵
- 3.屏蔽泵配件
- 4.屏蔽泵附件

屏蔽电泵出现的一些故障该如何判断原因。屏蔽电泵给大家指出了六个比较常见的故障，这样可以帮组使用者能够快速找到问题所在：

一、轴承内径磨损，轴套、推力盘磨损并颜色变黑，说明电机腔内气体没有排净、缺液或空转，需更换备件。

二、泵体口环和叶轮口环有磨损，说明轴承内径过量磨损，需更换轴承。

三、后轴承端面与推力盘表面磨损，前部轴承、推力盘无磨损，说明轴推力向后，有可能流量过大，检查是否出口阀开启过大。

四、叶轮前盖板与泵体有磨损，说明前轴承端面过量磨损，屏蔽泵帝国0506U集成模块，需更换轴承。

五、前轴承端面与推力盘表面磨损，后部轴承、推力盘无磨损，说明轴推力向前，泵处于缺液状态。检查入口过滤器是否堵塞、系统是否供液不足、泵是否发生汽蚀。

六、定、转子屏蔽套磨损，而轴承内径尺寸没有超过极限值，屏蔽泵帝国0506U碳化硅轴承，说明有异物进入电机腔内，检查入口过滤器有无损坏。

一般的，合格的产品，在使用过程中不会产生故障，如果故障产生的话原因就在于操作方法和工作环境中，需要用户仔细阅读使用手册，本文由屏蔽电泵提供。

单螺杆泵安装注意事项：

1、注意电机转向，防止逆转。

2、出液口前应安装一段长度略大于定子的易拆卸管线，以利于更换定子。

3、螺杆泵的进口在垂直方向，出口在水平方向，这样可使密封在负压状态工作，减小密封腔的压力，旋向：从出口方向看逆时针旋转。另外泵的进出口法兰(管道)不应承受管道重量，所以管道应设支撑点。

青海0506U-正宏泵业产品供应由淄博正宏泵业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。淄博正宏泵业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为磁力驱动泵、屏蔽泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!