

PGWH65 100机封 璧山机封 三雨

产品名称	PGWH65 100机封 璧山机封 三雨
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

a)金属波纹管材料选用耐低温、塑性及韧性好;

b)摩擦副材料在两种特殊情况下选用：

1)对连续运转的设备，介质内若含较多的固体颗粒，此时选用‘硬对硬’结构较好，一般连续运转寿命8000h以上;

2)对间歇性的运转设备，璧山机封，摩擦副选用碳化钨或碳化硅对特种石墨。

真空器件所使用的机械密封在结构上并无特殊之处。对于上述的一种情况，通常是采用气密性好的金属波纹管型单端面机械密封。第二种情况则要用双端面机械密封，若使用单端面密封，势必存在密封端面不能获得润滑的问题。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

按补偿机构是否随轴旋转，PGWH65-100(I)机封，分为旋转式和静止式机械密封。

旋转式——补偿环随轴旋转。

静止式——补偿环不随轴旋转。

一般的机械密封常采用旋转式，因为补偿机构及轴的结构简单，径向尺寸较小。但在高速条件下，补偿环及其它转动零件产生的离心力影响较大，PGWH65-125(I)机封，动平衡要求高，采用静止式较为合适。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

高温重油泵机械密封失效原因分析 1.机械密封的基本类型

- (1)接触式和非接触式密封；
- (2)内装式和外装式机械密封；
- (3)内流式和外流式机械密封；
- (4)非平衡式和平衡式机械密封；
- (5)单端面、双端面及多端面机械密封。

在输送高温重油类介质的机泵中，离心泵应用为广泛。这类泵的密封一般采用机械密封，PGWH65-160(I)机封，端面之间因介质易结焦使机械密封有可能在颗粒摩擦不稳定状态下工作，导致密封经常失效，泄漏经常发生。

PGWH65-100(I)机封-璧山机封-三雨由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司是天津天津市，密封件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三雨领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三雨更加美好的未来。