

# 菏泽螺旋风管 高密宏宾铁业有限公司 螺旋风管图片

产品名称	菏泽螺旋风管 高密宏宾铁业有限公司 螺旋风管图片
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市宏宾铁业有限公司

### 风管的施工准备

#### (一) 作业条件

- 1、一般排风机系统和空调系统的安装，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行。
- 2、对空气洁净系统的安装，应在建筑物内部安装部件的地面做好，墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。
- 3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定，设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。
- 4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求，每边比实际截面大100mm。
- 5、作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架子、安全防护、消防器材，螺旋风管厂，并有施工员的技术、质量、安全交底。

## 螺旋风管的用途是什么？

螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，圆形，无焊接，不漏气，不漏水，多用于送风和散装物料输送，代替传统的白铁管（即手工咬缝铁管）。是风管的一种，保温螺旋风管，全机制，直管无需手工敲打。其主要用途如下：

### 送冷风

送冷风。常见的是中央空调的管道，这种管道需要加保温材料。螺旋风管可内贴保温材料，外表看来美观。

### 排油烟

饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，菏泽螺旋风管，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱。在这里，螺旋风管该叫做油烟管。

## 风管安装的几种质量通病

### 通病1：风管系统采用组合式法兰连接时接口漏风

（1）四块管片的下料咬口缝留量要控制在标准以内（指雄榫和雌榫的咬口流量）。低规范要求：风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定：

1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂；

2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定：

低压系统风管QL  $0.1056P0.65$

中压系统风管QM  $0.0.352P0.65$

高压系统风管QH  $17P0.65$

式中 QL、QM

、QH——系统风管在相应工作压力下，单位面积风管单位时间内的允许漏风量  $[m^3/(h \cdot m^3)]$ ；

P——指风管系统的工作压力（Pa）。

3 低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用兰形式的非金属风管的允许漏风量，应为矩形风管规定值的50%；

5 排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定，1~5级净化空调系统按高压系统风管的规定。

菏泽螺旋风管-高密宏宾铁业有限公司-螺旋风管图片由高密市宏宾铁业有限公司提供。高密市宏宾铁业有限公司是一家从事“风管加工,风道加工,白铁加工,通风管道加工,螺旋风管,镀锌板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏宾铁业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宏宾铁业在法兰中赢得了客户的信任，树立了

良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事共板法兰风管，风管共板法兰，排烟共板法兰风管的厂家，欢迎来电咨询。