

# 天津保温螺旋风管定制 天津保温螺旋风管 中诚恒远

产品名称	天津保温螺旋风管定制 天津保温螺旋风管 中诚恒远
公司名称	天津中诚恒远通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区津霸公路韩家墅钢材市场对面（50米内）
联系电话	13920478906 13920478906

## 产品详情

螺旋风管两种切割方式在使用

### 螺旋风管两种切割方式

在使用螺旋风管的折边机、电钻、电焊机等各种中小型电动机具时，需要由持证电工进行接线操作

在使用螺旋风管的折边机、电钻、电焊机等各种中小型电动机具时，需要由持证电工进行接线操作，严禁非电工操作接线，防止触电事故的发生。

风管在搬运过程中，一定要注意道路情况、应事先清理道路上的障碍物、搬运风道要轻拿轻放、严禁随意乱扔砸伤他人，两人配合抬风管时要相互协调好，同起同放、防止砸伤。

各种型钢、板材的运输一定要选择安稳合格可靠的运输工具，螺旋风管机在运输过程中须把型材和运输工具捆绑牢固，在卸料过程中一定要注意，较大的型材要两人及以上相互协调配合装卸、防止碰伤自己，砸伤别人。

## 螺旋风管的制作工艺

### 螺旋风管的制作工艺

螺旋风管压制楞筋工艺精巧，让螺旋风管能够承受很强的压力，咬口潜缝厚度是管体的四倍，管道的刚性非常大，显示出坚固的性，能承受大的压力负荷而无损变形，用材厚度可减小15%。这样大大降低了生产的成本。

另外，螺旋风管的制作工艺是非常精密的，它一般都是采用特种钢制作而成的，因此它的质量自然有保证，一般可以使用上好几年的时间，同时他还能保证长期使yongbubianxing，这样大大延长了风管的使用寿命

螺旋风管的制作是采用带钢带状卷料，通过风管成型机一次咬出咬口骨形，并沿螺旋渐开线轨迹卷成圆形管状，同时将咬口缝压紧，按需要的长度切割而成。因其本身具有性能及低廉的动作成本，天津保温螺旋风管定制，被广泛应用于造船、通风、空调、净化、桥梁除尘、机场、隧道等建筑行业。

镀锌螺旋风管的相关注意事项：

- 1、镀锌螺旋风管处理设备上应覆盖柔性材料，不得影响设备的运行。
- 2、进入车间时，应更换布鞋，严禁镀锌钢板。
- 3、镀锌螺旋风管收口翻边时，应使用橡胶锤配合液压收口机，不得使用金属锤。
- 4、镀锌螺旋风管下料、连接、组装法兰必须在柔性地毯上操作，严禁风管镀锌层与地面直接接触。
- 5、风管半成品、成品必须整齐放置在方木上，天津保温螺旋风管，每层不超过1.2米，严禁多层堆放，天津保温螺旋风管加工，造成风管变形。
- 6、风管产品长期堆放时，应覆盖塑料薄膜，天津保温螺旋风管厂家，避免积灰。
- 7、镀锌钢板应放置在宽敞、干燥、防潮的木质床垫上。代码应按系统编号，整齐、合理、便于装运。搬运和搬运应轻拿轻放，以防损坏成品。

天津保温螺旋风管定制-天津保温螺旋风管-中诚恒远由天津中诚恒远通风设备有限公司提供。天津保温螺旋风管定制-天津保温螺旋风管-中诚恒远是天津中诚恒远通风设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贾经理。