

# 金华室内型机柜空调 林赛热控科技公司 室内型机柜空调厂家

产品名称	金华室内型机柜空调 林赛热控科技公司 室内型机柜空调厂家
公司名称	苏州林赛热控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区江胜路18号
联系电话	17712607336 17712607336

## 产品详情

机柜空调的安装方式：

1. 机柜空调安装方式通常为壁挂式，可以安装机柜侧板或门板上
2. 支持垂直安装，金华室内型机柜空调，倾斜角不大于2°，不可倒置、倾斜和水平安装，
3. 机柜空调面板与墙壁或其他机柜空调面板之间距离应大于200mm
4. 保证制冷效果均匀，建议机柜空调出风口与柜内元件之间的距离不小于200mm
5. 为减少冷凝水的产生。建议与门限位开关配合使用。

机柜空调器服务的目标主要是电气、机械设备。电气设备在作业时由于电流的效果一般会发热，而温度过高又会影响电气元件的运用寿命和可靠性，并会使绝缘装置过早老化，或降低绝缘值，使一部分导体的电阻变大、发热进而烧毁。一般电气元件都会标明高运用温度，或者不同温度对应的不同功能。机柜空调器所服务的目标是电气、电子或机械元件，而不是人，室内型机柜空调多少钱，故其设定温度可以设得很高，在30 ~45 °C 之间，一般默许温度为35 °C，室内型机柜空调厂家，而且电气元件对风速、噪音无要求，实际上柜内较大的空气流通可减轻电气元件部分热岛现象，有助于电气元件的散热。

机柜空调安装几点注意事项

- 1) 搬运或移动柜式空调时，请不要倒置、过度倾斜和碰撞。
- 2) 柜式空调的安装和电气接线必须严格按照设备设计说明书的有关法律规定，由专业技术人员进行。
- 3) 安装前请检查机柜空调包是否能够完好。如果设备外观严重变形或受到污染，表明设备可能受损或制冷剂泄漏，则应报告专业人员进行维修。否则，室内型机柜空调价格，强行安装和使用过程中可能影响导致企业严重故障。
- 4) 柜式空调机安装完毕后，设备应在垂直状态下等待至少15分钟（确保内部冷冻机油回流到位），然后打开电源开始运行。如果柜式空调在断电后需要重新开机，间隔时间至少为3分钟，以免损坏压缩机。
- 5) 机柜空调运行时，请勿打开控制柜门。如果您需要开门，请先停止设备，以免结露。
- 6) 如果机柜空调需要维修或移动，必须通过专业人员操作。如果需要更换零件，请联系我们。

金华室内型机柜空调-林赛热控科技公司-室内型机柜空调厂家由苏州林赛热控科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州林赛热控科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!