

回转窑窑头密封加工 硕晟科技 四平回转窑窑头密封

产品名称	回转窑窑头密封加工 硕晟科技 四平回转窑窑头密封
公司名称	廊坊亿纳密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊大城西工业园
联系电话	13910664624 13910664624

产品详情

窑尾密封的特点

窑尾密封的特点主要有以下几个方面：适应性强：窑尾筒体变形大、窜动频繁，传统的鱼鳞片式迷宫密封寿命较低，而窑尾密封装置能够适应这种变形和窜动，回转窑窑头密封鱼鳞钢片，使用寿命较长。结构简单、易于制造与维修：窑尾密封装置的结构简单，主要由支撑环、摩擦环、轴向密封、径向密封等部件组成，这些部件之间相互配合，构成了一个整体。耐高温、耐磨损、使用寿命长：窑尾密封装置采用了0Cr18Ni9耐热钢和Q345高强度结构钢板，关键摩擦面和受力面厚度采用20毫米以上钢板，使得窑尾密封装置具有较高的耐高温和耐磨损性能。同时，窑尾密封装置还采用了润滑油进行密封，能够有效地降低摩擦面的温度和磨损，进一步提高了使用寿命。制作精度高：窑尾密封装置的各个部件经过立车加工和数控铣床加工，保证了部件之间的紧密贴合。耐高温、耐磨损、使用寿命长：窑尾密封装置的密封面采用了0Cr18Ni9耐热钢和Q345高强度结构钢板，关键摩擦面和受力面厚度采用20毫米以上钢板。

回转窑窑头密封密封性要好。窑头处负压较小，处于零压附近，密封要求可以低一些。在保证回转窑窑头密封可靠的前提下，在结构上应很好的适应筒体正常运转和正常的窑体上下窜动，径向跳动，筒体中心线弯曲及制造误差，窑体温度变化时热胀冷缩，悬臂端轻微弯曲变形等要求。回转窑窑头密封在进行形状设计时，要避免有积灰的地方，在材质上要求能耐高温，耐磨，防止润滑油漏失。回转窑窑头密封在结构上要简单，易于制造，能长期可靠的工作，维护方便。回转窑窑头密封采用一种特殊的耐高温、抗磨损的半柔性非金属材料。这种材料是一种半柔性、密闭的可以随窑复杂运动而变形的密封整体，具有柔性强、硬度适中、磨耗低、耐高温等优点。

回转窑设备的结构部件组成：1.窑体：氧化锌回转窑的窑体一般由20毫米厚的钢板焊接（或铆接）成圆筒。2.滚圈：滚圈并不直接套在窑体上，回转窑窑头密封加工，而是通过底座垫板安装在窑体上，四平

回转窑窑头密封，其作用是加固氧化锌回转窑窑体，国内回转窑窑头密封，同时可以将筒体的重量传给托轮，在耐火材料生产中所使用的氧化锌回转窑，一般有5到8个滚圈。3.托轮及托轮轴：托轮是通过热装法装在托轮轴上，而托轮轴则装在两个有青铜轴瓦的轴承内，轴承用水淖纵冷却后出来的水温不应超过25度。4.挡轮：挡轮为一限制装置，限制氧化锌回转窑窑体在托轮上的位置，但它不能制止窑体的上下移动。5.传动装置：氧化锌回转窑一般是利用齿轮来带动回转的。回转窑被广泛用于水泥、矿山、冶金、化工、建材等行业，作为回转窑的重要配件，回转窑密封的需求也与日俱增，回转窑密封主要起到预防漏风、进风、漏灰、热损耗、密封回转窑出入口缝隙等作用。

回转窑窑头密封加工-硕晟科技-四平回转窑窑头密封由河北硕晟环保科技有限公司提供。河北硕晟环保科技有限公司位于河北省廊坊大城西工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前硕晟环保在密封件中享有良好的声誉。硕晟环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。硕晟环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事回转窑柔性密封，回转窑窑头密封，回转窑窑尾密封的厂家，欢迎来电咨询。