

江门窗户密封毛条 佛山亿福门窗配件厂 窗户密封毛条批发

产品名称	江门窗户密封毛条 佛山亿福门窗配件厂 窗户密封毛条批发
公司名称	佛山市南海区亿福门窗配件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号
联系电话	13923108074

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海区亿福门窗配件制造厂

什么样的毛条才算质量及格?

回答：毛条需始末硅化处理，质量及格的毛条表面为表面平直，底板和竖毛滑润、无曲折、底板上没有麻点，符合0.20MM的章程。

毛条的标准对门窗有什么影响?

回答：毛条标准是影响推拉门窗和水密功用的重要因素，也是影响门窗开关力的重要因素。毛条标准过大或竖毛过高，不光装备费事，并且使门窗移动阻力增大，越发是开启时的初阻力和关上时的对照后就位阻力较大。标准过小，或竖毛条高度不能够，易脱出槽外，使门窗的密封功用大大降低。

毛条防火措施

1. 仓库应避开繁华闹市，靠近市区边缘且有水源的地方，江门窗户密封毛条，处在该地常年主导风向上风向或侧风向，并应修筑围墙或采取其他防护措施。原料仓库库房、堆场与室外变配电站、建筑物的防人间距应按国家有关规定的具体要求布置。
2. 原料库房和堆场内不得修建建筑，库房内不宜设置休息室、保管员办公室。库房的耐火等级、层数和

面积应符合有关规定。

通常，它们粘稠且方便。

2.测量需要用钢尺密封的门窗的宽度和长度。

3.切出与门窗长度和宽度相同长度的密封条，窗户密封毛条订购，并用剪刀剪开。

4.取出一块已经切好的胶带。让我们看看它上面有磁带。您可以先取下磁带。

5.将密封条粘贴在门的边缘，然后粘贴其他需要粘贴的地方。

应该如何选择门窗密封毛条呢？

1.气味

如果有任何气味，用你的鼻子闻到，正常的PVC材料只会有一点点醇厚的味道，几乎可以忽略不计。

2.手拉

取一个密封条，撕下薄的部分。力越强，胶水含量越高。也就是说，密封条的综合性能非常好，窗户密封毛条批发，你可以考虑购买它。

握住手中的密封条，两个人像绳子一样把它拉到两端。首先，看它是否可以破碎，然后看它是否能够回弹到初始长度，密封条的弹性越好，这意味着在安装密封条后，密封条的变形不会由于长期关门。

精梳毛条是一种商品，所以常把生产精梳毛条的企业称为毛条厂。散状净毛通过梳毛机（见梳理机）制成毛条。毛条中纤维大部呈弯钩状，用交叉式针梳机将纤维反复梳直，然后喂入精梳机，梳去不符合工艺要求的短纤维和残存的草杂毛粒，通过复洗烘干，去除油污和染色条的浮色，窗户密封毛条生产厂家，并使纤维条定形不易回缩。复洗前后还要再经针梳机并合牵伸，后制成符合标准单位重量的精梳毛条。

尺寸太小，垂直毛条的高度不足以脱离凹槽，这大大降低了门窗的密封性能。顶部应通过硅化处理。合格的顶部表面是直的，底部和垂直头发是光滑的。无弯曲，无凹痕。气泡。垂直毛牢固地粘结在底板上，具有均匀的稀疏度和密度，并且不容易脱落。

江门窗户密封毛条-佛山亿福门窗配件厂-窗户密封毛条批发由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。佛山市南海区亿福门窗配件制造厂实力不俗，信誉可靠，在广东佛山的塑料材料等行业积累了大批忠诚的客户。亿福门窗配件带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！