

一级固定炉白刚玉80#90#100#WFA粒度砂去除氧化膜喷砂用氧化铝砂

产品名称	一级固定炉白刚玉80#90#100#WFA粒度砂去除氧化膜喷砂用氧化铝砂
公司名称	郑州市海旭磨料有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	品牌:海旭磨料 型号:F24-F220 产地:河南
公司地址	中国河南省郑州市二七区大学南路绿地滨湖国际城1号楼1409室
联系电话	0371-60900389 13526538098

产品详情

一级固定炉白刚玉80#90#100#WFA粒度砂去除氧化膜喷砂用氧化铝砂

一、简介及用途

白刚玉是以优质的铝氧粉为原料，经电熔冶炼而成。它具有颜色洁白、硬度高、韧性低、纯度高、自锐性优、磨削力强、发热量小、效率高、耐酸碱腐蚀、耐高温、热稳定性好等特点。它不但是高*的研磨、抛光材料，还广泛适用于精密铸造、钢铁耐火、化工耐火、95电瓷、装饰瓷等特种陶瓷以及日常生活用瓷、**、电子等高科技行业；用它加工制成的磨具，适用于磨削高碳钢、高速钢、淬火钢、合金钢及各种不锈钢。

二、可供粒度

产品分类	规格型号
段砂	0-1mm.1-3mm.3-5mm.5-8mm.5-12mm.16-30mm.80-100mm.60-120mm等

粒度 砂	f4. f5. f6. f7. f8. f10. f12. f14. f16. f20. f22. f24. f30. f36. f40. f46. f54. f60. f70. f80. f90. f100. f120. f150. f180. f220. f240
细粉	150-0. 180-0. 240-0. 280-0. 320-0 等
微粉	w63. w50. w40. w28. w20. w14. w10. w7. w5. w3.5. w2.5. w1.5. w1.0. w0.5

三、理化指标

颜色	纯白色	晶形	三方晶系	化学成份	含量 (%)
熔点	2250	*高使用温度	1900	al ₂ o ₃	99.5
堆积密度 (g/cm ³)	1.75-1.99	真密度 (g/cm ³)	3.90	na ₂ o	0.22
灼减 (%)	0.06	线膨胀系数	8.3x10 ⁻⁴	sio ₂	0.01
莫氏硬度	9.0	努谱硬度kg/mm ²	2000 - 2200	fe ₂ o ₃	0.03