

# 黑龙江消防器材厂家 洪山区沐氏消防器材

产品名称	黑龙江消防器材厂家 洪山区沐氏消防器材
公司名称	武汉市洪山区沐氏消防器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区白沙洲宏伟建筑机械大市场消防区26-29号
联系电话	15072374038 15072374038

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉市洪山区沐氏消防器材经营部

### 关于干粉灭火器

#### 灭火原理

干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。

除扑救金属火灾的干粉化学灭火剂外，干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂（碳酸氢钠）和ABC干粉（磷酸铵盐）两大类。

一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物，与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用，使燃烧的链反应中断而灭火；

二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外，发生化学反应，并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层，从而隔绝氧，进而窒息灭火。另外，还有部分稀释氧和冷却作用。

## 干粉灭火器分类

干粉灭火器可分为ABC类和BC类二种。

即手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器背负式干粉灭火器。

## 干粉灭火器存放要求

一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置，驱动气体储瓶、瓶头阀，集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定：

- 1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定；驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。
- 2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级，其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85，其增压时间不应大于30s。
- 3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。
- 4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

武汉市洪山区沐氏消防器材经营部以始终坚持“诚信为本、客户至上、互惠互利，开拓”的企业宗旨，本着“本质为本、精益求精”的经营销售理念，力求给客户提供全1方位服务，我们相信诚实正直开拓进取地为公司发展做正确的事情，将为公司和个人带来共同的利益和进步。

我公司的消防设施和器材实行三包服务，即包产品质量，包送货上1门服务，包消防知识培训，并且长期开展灭火器以旧换新活动以此确保每个单位，家庭灭火器安全有效，电话订购换购，及时送货上1门，如需解答各种疑难问题时，我公司24小时为您提供热线服务。

武汉市洪山区沐氏消防器材经营部以始终坚持“诚信为本、客户至上、互惠互利，开拓”的企业宗旨，本着“本质为本、精益求精”的经营销售理念，力求给客户提供全1方位服务，我们相信诚实正直开拓进取地为公司发展做正确的事情，将为公司和个人带来共同的利益和进步。

二氧化碳灭火器适用范围：二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时，应首先将灭火器提到起火地点，放下灭火器，拔出保险销，一只手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器，应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，防止手被冻1伤。在使用二氧化碳灭火器时，在室外使用的，消防器材厂家，应选择上风方向喷射；在室内窄小空间使用的，灭火后操作者应迅速离开，以防窒息。

黑龙江消防器材厂家-洪山区沐氏消防器材由武汉市洪山区沐氏消防器材经营部提供。武汉市洪山区沐氏消防器材经营部是一家从事“消防器材,装备,林业机械销售。”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“沐氏消防器材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使沐氏消防器材在灭火器材中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!