

石油快速接头规格 潍坊绪强机械公司 大同石油快速接头

产品名称	石油快速接头规格 潍坊绪强机械公司 大同石油快速接头
公司名称	潍坊绪强机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊大汶河旅游开发区兴安工业园
联系电话	18605369517 18605369517

产品详情

石油快速接头厂家为您介绍

结构分类

两端开闭式、两端开放式、单路开闭式。

两端开闭

不链接时：当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体因母体与子体共同阀门弹簧力的作用力运作下而断开，子体与母体的阀门各自闭合，瞬间阻断流体流动。

链接时：当子体插入母体时，套圈在弹簧的作用下回到原来的位置，钢珠滚动锁紧子体紧密连接，同时母体与子体的阀门互相推动而打开，石油快速接头供应，流体流通，O型圈能完全阻断流体的渗漏

两端开放

不链接：当母体的套圈被推到另一端时，钢珠自动向外滚动，因此，子体被移出；由于子体与母体都没有阀门，流体向外流出。

链接时：当子体插入母体时，石油快速接头批发，套圈被其弹簧的作用力推到先前的位置致钢珠锁紧，流体流动，石油快速接头规格，其中的O型圈以防止液漏

单路开闭

不链接：当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体被阀门弹簧的反作用力弹开，阀门就能自动关闭以阻断流体流动。

链接时：当子体插入有套圈的母体一侧时，阀门被打开导致流体流动，垫圈被弹簧的力量推回原来的位置，不锈钢zhu会锁住以确保子/母体连接，大同石油快速接头，里面的垫圈能完全阻断流体的渗漏。

潍坊绪强机械有限公司对煤矿管道快速接头行业的未来市场前景发展及分析有特殊的见解

溢出溢出是指断开煤矿管道快速接头时漏出的系统流体量
接头与。注重：新设计的接头使用与先前测试过的接头一样的原料时，此前的测试功效可以借用为。3
耐外部化学和情形性----快速管接头、煤矿管接头、矿用快速接头广泛用于煤炭、电力、冶金、矿山、化工和水利工程设施中，可代替传统的法兰盘连接安装，并可适应不同环境，安装、维修方便，省时省工。设计留有管道热胀冷缩的余量，省去了法兰盘连接中必须使用的伸缩节。

快速接头的详细说明

材料:304 / 316

规格:1/2 " ~ 6 " : DN15~DN150

正常压力: 6.4mpa

适用温度：—20 ~ 232

适用介质：气体、水、油、及一些腐蚀性液体

连接方式：内螺纹、外螺纹、卡套、焊接、接软管、配法兰等

产品型号：A、B、C、D、E、F、DC、DP

快速接头说明：快速接头是一种既不需要工具又能实现迅速拆装的管接头。

这种管接头使用轻巧灵便、干净利索、广泛应用于液压、气动和润滑流体输送等管路系统中，在急需经常拆装的管路中尤为适用。

石油快速接头规格-潍坊绪强机械公司-大同石油快速接头由潍坊绪强机械有限公司提供。潍坊绪强机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。潍坊绪强机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市安丘市兴安街道兴安工业园区，联系人：张先生。