

餐饮行业水油分离器设计方案 绵阳餐饮行业水油分离器 双新环保

产品名称	餐饮行业水油分离器设计方案 绵阳餐饮行业水油分离器 双新环保
公司名称	广州市双新环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白石路2号
联系电话	13580427058 13580427058

产品详情

餐饮行业水油分离器不锈钢油水分离装置——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

轮机操作管理人员在使用油水分离器前，应根据产品的使用维护说明，餐饮行业水油分离器批发价格，了解分离器的启动、运行及维护要求等等。

一：启动的检查及准备

- 1：使用油水分离器设备排放前，餐饮行业水油分离器设计方案，应征得驾驶台的同意
- 2：检查油水分离器的线路安装，配套泵的转向是否正常
- 3：向油水分离器水，将顶部空气阀打开，绵阳餐饮行业水油分离器，使空气逸出
- 4：检查油水分离器进出水系统上无任何泄露

欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~餐饮行业水油分离器

餐饮行业水油分离器不锈钢油水分离装置——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

油水分离油装置的特点：

(1) 结构简单、体积小、重量轻、安装方便。

(2) 可处理含尘量较高的气体。

(3) 能连续自动地完成操作。

(4) 对物料有较好的适应性和选择性。

(5) 可以处理粘度不同的流体。

(6) 可以防止堵塞。

(7) 可以进行多级过滤。

(8) 可以实现自动化控制。

(9) 能耗低。

(10) 噪音较小。

(11) 维护费用低
分类机械式主要由壳体及转轴组成；转轴一端装设刮板以清除粘附的污物；另一端装有挡板以防止杂物进入机内腔而影响机器的工作效率；

欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~餐饮行业水油分离器

餐饮行业水油分离器不锈钢油水分离装置——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

工作原理

1：由污水泵将含油污水送入油水分离器，通过扩散喷嘴后，大颗粒油滴即上浮在左集油室顶部

2：含小油滴的污水进入下部分的波纹板聚结器，在此聚合部分油滴成较大的油滴至右集油室

3：含更小颗粒的油滴的污水通过细滤器，出去水中杂质，依次进入纤维聚合器，使细小油滴聚合成较大的油滴与水分离。

4：分离后，清洁水通过排除口排除，餐饮行业水油分离器，左右集油室中污油通过电磁阀自动排除，而在纤维聚合器分离出去的污油，则通过手动阀排除。

施工作业程序放线—挖基槽—排地下水—垫层找平夯实—垫粗沙—化粪池就位安装—接管注水—分层回填—砌连接井、检查井—现场初步验收—做地面、路面或绿化。放线挖槽坑使用者应根据工程设计图纸中化粪池的型号、按型号尺寸、标高、放灰线开挖基槽并符合国家有关施工规范的各项规定。在地下水位较高的条件下，开挖坑槽必须排水，以保证干槽施工。处理基底垫层采用黄沙厚150-200mm，剔除砂中夹带的较大的尖角砖石或硬杂物，并找平夯实，准备化粪池安装就位。

欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~餐饮行业水油分离器

餐饮行业水油分离器设计方案-绵阳餐饮行业水油分离器-双新环保由广州市双新环保设备有限公司提供

。行路致远，砥砺前行。广州市双新环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!