

柳州硅酮玻璃胶 辛源牌铝单板 硅酮玻璃胶用途

产品名称	柳州硅酮玻璃胶 辛源牌铝单板 硅酮玻璃胶用途
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

产品详情

建筑硅酮密封胶增塑剂一般选用惰性聚硅氧烷，俗称硅油，主要用来改进密封胶弹性、稠度、挤出性。硅油与107基胶都是硅氧烷，具有很好的相容性，能长期存留在密封胶内；有一些密封胶为降低成本，使用矿物油做增塑剂，如105号白油，由于矿物油与107基胶不是一个体系，在密封胶使用数月后就会完全从胶体中释放出来，导致密封胶失去弹性，老化开裂，另外白油还会溶解中空玻璃道密封用的热熔丁基胶，硅酮玻璃胶用途，污染石材等危害。

播报1、取用：单组份硅酮胶即时可以使用，用打胶很容易将它从胶瓶内打出。2、粘接：A.将金属及塑料表面完全擦净，去油污，塑料先用漂洗全部表面，橡胶表面应用砂纸打磨，硅酮玻璃胶选哪家，然后用擦。B.将硅酮胶均匀涂在准备就绪的物体表面上，如果是将两个表面粘接起来，可把一面先找位置放好，再用足够的力挤压另一面以挤出空气，但注意不要挤出玻璃胶。C.将粘接的装置置于室温下，待胶固化。

1.结构胶和耐候胶

结构胶一般指的是硅酮结构胶，柳州硅酮玻璃胶，主要用于构件之间(玻璃、型材、石材等)粘结，硅酮玻璃胶排名，具有结构性，能传送所粘结资料遭到的外力和内力。但其缺陷是防水性较差。

耐候胶用于构件之间密封，以到达防水的目的。它不具备结构性，不能承受传送荷载。

2.主要的区别就是结构胶承重，需传送外力，而耐候胶不承重，主要起到密封作用。

3.耐候胶具有较强的附着力，也可承受一定的荷载。

4.结构胶的耐紫外线性能没有耐候胶强，容易因紫外线长期照射而老化。因而，能够看到很多外国单元式隐框幕墙有上下左右四边的铝边托，该托是用于避免结构胶正接被紫外线照射的。

柳州硅酮玻璃胶-辛源牌铝单板-硅酮玻璃胶用途由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。佛山市泰固源

装饰材料有限公司是从事“硅酮胶,硅酮密封胶,硅酮耐候胶,陶土板,铝单板”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:朱辉。