

# 天津聚苯板 天津聚苯板 增宏塬保温加工

产品名称	天津聚苯板 天津聚苯板 增宏塬保温加工
公司名称	天津增宏塬保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区工业园518号
联系电话	15822369598

## 产品详情

配制粉刷石膏砂浆，配合比为粉刷石膏，中砂

2：1(体积比)(或采用预混好中砂的粉刷石膏)，加水充分拌和到合适稠度，天津聚苯板，粉刷石膏砂浆的一次量以在10min内用完为宜。在聚苯板表面伸出踢脚高度控制线，在控制线以上用粉刷石膏砂浆聚苯板上按常规做法做出标准灰饼，厚度控制在8-10mm。从饼硬化后，直接在聚苯板上抹粉刷石膏砂浆。按从饼焊度用杠尺刮平，木抹子挨毛。

### 聚苯板作用

聚苯板是一种轻质、高强度的保温材料，天津聚苯板，广泛应用于建筑、冷藏、航空航天、交通运输等领域中的保温、隔热、吸音、防火等方面。以下是聚苯板的主要作用：保温隔热：聚苯板具有优异的保温性能，天津聚苯板生产厂家，能够显著减少建筑的能耗，降低空气污染和减少碳排放。吸音降噪：聚苯板具有良好的吸音性能，能够有效吸收室内的噪音，提高建筑内部的声学环境。防火安全：聚苯板具有较好的防火性能，能够有效地防止火灾的蔓延，保护人们的生命和财产安全。轻质高强：聚苯板具有轻质、高强度的特点，能够减轻建筑结构的负担，提高建筑的使用寿命和安全性。环保节能：聚苯板是一种可回收利用的材料，具有环保性。总之，聚苯板作为一种功能齐全的保温材料，在建筑行业中得到了广泛的应用，能够为建筑提供保温隔热、吸音降噪、防火安全等功能，同时具有轻质高强和环保节能等优点，是实现节能环保的重要途径之一。

涂覆聚苯板是在成型后的EPS板的侧面、顶面和底面分别涂覆1mm~2mm厚度的无机类浆体材料制成，无机类浆体材料多为水泥砂浆或界面剂。特点：EPS板的生产工艺不变，成型后增加一个涂覆环节。由于表面无机类材料的隔离作用，可较好地提高EPS板的耐老化性能，同时遇到明火情况下，EPS板不与明火直接接触，可有效降低火灾事故的发生。石

墨聚苯板，俗称“黑泡沫”或“黑板”，简称SEPS。石墨聚苯板是在普通EPS板的生产过程中，加入一定比例的石墨作为阻燃剂，通过悬浮聚合的方法制备膨胀PS颗粒，进而加工制成。

天津聚苯板价格-天津聚苯板-增宏源保温加工由天津增宏源保温建材有限公司提供。天津增宏源保温建材有限公司为客户提供“挤塑板,橡塑保温,岩棉,酚醛板,玻璃棉,聚氨酯发泡等”等业务，公司拥有“增宏源”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。，在天津市东丽区工业园518号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张树增。