

# 阀门电动执行机构厂 江苏阀门电动执行机构 长风自动化欢迎来电

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 阀门电动执行机构厂 江苏阀门电动执行机构<br>长风自动化欢迎来电 |
| 公司名称 | 金华市长风自动化仪器厂                       |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 浙江省金华市婺城区王路荡                      |
| 联系电话 | 13567728319 13567728319           |

## 产品详情

4-20mA调整方法：将执行机构开至（电动或手摇）全开（阀位满位），用螺丝刀旋转调满电位器，使输出电流为16mA，再用螺丝刀旋转调零电位器，使输出电流为20mA。再上下几次校准下信号即零位是微调调零电位器至4mA，阀门电动执行机构厂，满位时调调满电位器至20mA。

### 用户须知及调试方法

用户在使用前需仔细阅读本说明书，对照说明书与执行机构的标牌，阀门电动执行机构厂家，确定所购执行机构的功能型号，工作的电源电压。并在附录中找到对应的接线图，并按图接线使用。用户连接好阀门后，按对外接线图接好外线，特别注意输出信号要求是电流信号还是电压信号，不能混用，正、负信号不能接错。一般情况用户需要调整执行机构的机械限位，阀门电动执行机构规格，位置发送器里的电气限位装置以及位置信号输出的调零和调满。

用户只要提供220V/50HZ电源就可以，工作方式有两种：温度调节型和智能开关式温度调节型。

比例式温度调节型：按温度设置显示表头的上下按键进行设定温度，同时按下上下按键可调整温度比例范围（范围值正负2—5度），出厂设定为正负2度。当温度低于或高于设定值，执行器按一定的比例开关阀门。

智能开关式温度调节型：可设定温度的上下限值控制阀门的全关全开。温度设定方式：长按 键10秒，使得设定值显示窗闪烁，即可按 键设定温度的上限值，设定好上限值等10秒，显示窗不再闪烁后可设定温度的下限值：长按 键10秒，使得测量值显示窗闪烁，即可按 键设定温度的上限值，等显示窗不再闪烁，即可进行阀门的全开全关控制。

如要进行与阀门安装调试，请按以下步骤进行参数设置参数设置说明：以下说明请参考第七章电气连接中的控制板接线图。

- 4、伺服电动机为户外型，防护等级高，能承受较频繁的气动，江苏阀门电动执行机构，一般没有连续工作时间限制，且自带制动器，有过载保护功能。
- 5、导电塑料传感器选用，并选用带角度指示的精密导电塑料电位器，具有调试方便，高可靠性，高分辨能力，寿命长等特点。
- 6、SF-01位发模块所用电子元件经可靠筛选，组装完成后采用环氧树脂封装，并经高温耐用性试验，以保证执行机构高可靠性要求，平均无故障MBTF > 25000小时。
- 7、位置发送装置采用齿轮式传动，确保限位可靠准确

阀门电动执行机构厂-江苏阀门电动执行机构-

长风自动化欢迎来电由金华市长风自动化仪器厂提供。金华市长风自动化仪器厂是浙江金华,工业自动控制系统及装备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在长风自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创长风自动化更加美好的未来。同时本公司还是从事电动执行机构,电动调节阀,电动操作器的厂家,欢迎来电咨询。