

陕西施耐德机房空调总代理西安经销商

产品名称	陕西施耐德机房空调总代理西安经销商
公司名称	西安联信电源设备有限公司
价格	1200.00/普通
规格参数	
公司地址	西安陕西省西安市雁塔路南段乐游路8号
联系电话	029-65615650 18192057355

产品详情

陕西施耐德机房空调总代理西安经销商。专线（029-65615650）。施耐德机房空调作为行内知名品牌在行内收到多家固定用户的青睐，他的技术参数是什么呢？施耐德空调技术参数表 型号: wadr/waur 022 025 027 028 032 042 制冷量(1) kw 21.2 23.2 26.8 27.3 31.5 41.2 风量 m3/h 7280 7280 7280 12950 12950 12950 能效比 3.65 3.80 3.74 3.75 3.71 3.71 显热比 1.00 1.00 0.92 1.00 0.99 0.97 压缩机形式 涡旋式 额定功率 kw 5.8 6.1 7.2 7.3 8.4 11.1 额定电流 a 10.7 11.3 13.7 13.7 15.8 19.0 最大电流 a 17 17 20 20 29 29 起动电流 a 86 98 130 130 130 135 冷冻油量 l 3.25 3.25 3.25 3.25 3.30 压缩机数量 个 1 1 1 1 1 1 产品名称：海瑞弗吸顶式机房空调 产品说明: 海瑞弗吊顶式的分体式空调机组(hts系列)海瑞弗吊顶式空调系统由两部分组成：安装于室内的蒸发器部分和安装于室外的冷凝器部分。蒸发器部分为吸顶式安装式，其控制部分为微处理控制器。维护简便，只需通过各自独立的维护空间即可进入电气部分、自由节能电动阀门及其他部件。风扇的双层隔离屏意味着可以在不停机的状况下进行机组的日常的检查和维护工作。在自由节能循环中，室外空气通过风管与机组后部连接进入室内。用户终端器可以安装在墙上，安全控制、监测机组的运行状况及修改其参数。

· 智能自由节能 海瑞弗吊顶式空调发展出其独特的智能自由节能管理系统以达到最大限度的节能目的。在正常制冷条件下，需调节的空气经过蒸发盘管而直接由机组进入房间，当外界温度下降到能满足室内热负荷要求时，通过微处理控制器使压缩机停止工作，并自动开启外部进风百叶，引入外界空气以达到设定温度。在自由节能过程中，只有室内送风风扇工作，因此，大大节省了能源。当室外温度过低时，全部引入外界空气将会导致室内温度低于设计要求值，此时，控制系统将会改变百叶位置，以混合室外空气和室内回风来维持环境设定温度。因此，自由节能可以在任何情况下保证外部引入的空气不会低于设定的最低室内温度。"智能自由节能"不是根据室外和室内的固定温度而启动，而是通过微处理控制器不断检测室外冷量与室内热负荷，经分析计算后，决定是否适合自由节能功能启动，从而达到最理想的节能目标。

· 微处理控制系统 海瑞弗吊顶式空调系统采用了先进的微处理技术，对所有运行参数进行监控，以确保机组的正常运行。微处理控制系统包括以下两部分：1、位于机组电气屏上的微处理控制器包含了所有控制程序；2、带有lcd显示屏和led指示灯的用户终端用来监测和设置机组的功能参数。一个拥护终端器可与多台机组连接进行数据交换。控制器的可编程功能意味着此控制系统适用于一些有特殊要求的场所。如有需要，微处理控制可以配置外部界面卡，通过rs422/485/232串行接口与数据通讯、控制信号等远程管理系统连接，实现集中监控。

· 智能备用管理 当两台机组安装在一起时，可直接连接两台机组的控制回路，或通过lan网络回路，做到：
1、一台作为运行机组，另一台作为备用机组；2、当一台机组发生警报时，备用机组及时自动启动；
谢谢！！